



Knauf Flächendichtband

Banda impermeabilizante

Descrição do produto

Knauf Flächendichtband é uma malha de 12 cm de largura composta de poliéster com uma faixa elástica de tecido impermeável de 7 cm na sua parte central, que serve para evitar a passagem de água.

Armazenagem

Armazenar Knauf Flächendichtband à temperatura ambiente. Proteger da luz solar direta. Não tem caducidade.

Qualidade

De acordo como o ETA-13/0508, o produto está submetido aos ensaios de tipo iniciais e ao controle da produção na fábrica. Possui a marcação CE.

Campo de aplicação

Utiliza-se juntamente com Knauf Flächendicht, para obter uma impermeabilização completa em áreas críticas e evitar a passagem de água, como:

- Esquinas e cantos de interior
 - Pavimentos e encontros com a parede
 - Juntas de união
 - Para selar fissuras antes de aplicar outro acabamento
- Produto definido no ETAG 022 na seção de "Impermeabilização de paredes e pavimentos em zonas húmidas" dentro do campo de aplicação interior. Indicado para ambientes com humidade moderada como por ex. casas de banhos, cozinhas, duches em hotéis, zonas de bem-estar, lares e hospitais.

Propriedades

- Facilmente moldável
- Elevada resistência à humidade e ao envelhecimento
- Fácil fixação devido à retícula da malha
- Compatível com produtos de silicone

Banda impermeabilizante

Aplicação

Flächendichtband aplica-se diretamente na impermeabilização superficial, pressionando com firmeza. Nos cantos e encontros, use uma espátula de plástico para evitar dobras. Caso seja necessário sobrepor, por exemplo na área de cantos ou esquinas, a sobreposição deve ter pelo menos 5 cm. Pressionar com uma espátula ou rolo na zona da união.

No caso de aplicar uma camada adicional de impermeabilizante sobre toda a superfície, o produto também deve ser aplicado sobre o Flächendichtband e na área adjacente à cinta, cobrindo aproximadamente uma camada mínima de 0,5 mm para garantir uma correta impermeabilização.

Dados Técnicos

Descrição	Unidade	Valor	Norma
Reação ao fogo	Classe	E	EN 13501-1
Largura total	mm	120	-
Fator de resistência a difusão de vapor de água μ	-	1500	-
Espesor de aire equivalente a difusão de vapor de água s_a	m	0,9	-
Alongamento	%	57	-
Resistência à tração	N/mm ²	7,6	-
Resistência à temperatura	°C	-20 até +70	-

Embalagem

Produto	Unidade de embalagem Rolo/Caixa	Código
10 m Rolo	10	00005356

Knauf

Telefone de contato:

► Tel.: 217 112 750

► Fax: 217 112 759

► www.knauf.pt

Sistemas de Construção em seco Rua Poeta Bocage, 14 D, 1º C, 1600-581 Lisboa

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt



Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provém da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.