

### Aquapanel® Mineral Sıva

Ürün Teknik Föyü

12/2023



## Aquapanel® Mineral Sıva

Sıva

### Ürün Tanımı

Aquapanel® Dış Cephe Plakalarının yüzeyinde, yüzey sıvasından sonra kullanılan, el ve makine ile uygulanabilen son kat sıvasıdır.

#### Depolama

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

#### Referans Standart

DIN 18550, tip P II

EN 998 - 1, CS II

#### Kullanım Alanları

- Aquapanel® dış cephe plakalarının yüzeyi

### Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/torba)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Aquapanel® Mineral Sıva	30	1	12 ay	100286

### Teknik Özellikler

Tanım	Değer
Tanecik boyutu (mm) 2	2
Su karışım oranı (L)	7,5
Kapiler su emilim grubu	W2
Yangına tepki	A1
Su buharı difüzyon katsayısı $\mu$	$\leq 20$
Isı iletkenlik katsayısı $\lambda 10$ (tab. değeri EN 1745)	0.82 W/(mK), P=50% 0.89 W/(mK), P=90%
Uygulama sıcaklığı	$\geq +5$ °C

### Malzeme Sarfiyatı

Tanım	Birim	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )
Aquapanel® Mineral Sıva (2mm kalınlık için)	kg	yakl. 3,0

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com](mailto:teknik@knauf.com)

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle  
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506