




**KNAUF**CEILING  
Solutions
























## DATASHEET

# AMF ECOMIN Orbit Micro



- AMF ECOMIN Orbit Micro yra ekonomiškas lubų sprendimas su smulkios tekstūros, mikroperforuotu paviršiumi.
- Geras šviesos atspindėjimas (85%)

- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrenginių ar gamybos patalpoms

<b>Briaunos tipas</b> Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 	Tegular 24/90 														
<b>Storis (mm)</b>		13	14														
<b>Matmenys (mm)</b>		600 x 600	600 x 600														
<b>Sistema</b>		Matoma demontuojama - Sistema C															
<b>Svoris</b>		3.2 - 3.3 kg / m <sup>2</sup>															
<b>Spalva</b>		 Balta															
<b>Garso sugertis</b>		EN ISO 354 <span style="float: right;"><math>\alpha_w = 0.50</math> pagal EN ISO 11654 - <b>Klasė D</b></span> <table border="1" data-bbox="523 712 1505 770"> <tr> <td>Dažnis f (Hz)</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.55</td> <td>0.40</td> </tr> </table> NRC = <b>0.50</b> pagal ASTM C 423		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40
Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
$\alpha_p$	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40											
<b>Ugnies reakcija</b>		Euroklasė <b>A2-s1, d0</b> pagal EN 13501-1															
<b>Šviesos atspindėjimas</b>		<b>85%</b>															
<b>Šilumos laidumas</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk pagal EN 12667															
<b>Atsparumas drėgmiciai</b>		<b>70% RH</b>															
<b>Patalpų oro kokybė</b>		 A+	 E1														
<b>Valomumas</b>																	
<b>Tvarumas</b>		 EN ISO 14021 31 - 40 %	 EN ISO 14025  EC 1272/2008 Annex G														

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.  
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.