



LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. 0500_UW-Profil_75/40x0,6_catégorie_de_corrosivité_C3_2013-06-28

- 01_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **KNWNMVDF - AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C3**
- 02_ Vorgesehener Verwendungszweck : Metallprofile für Unterkonstruktionen der Korrosivitätskategorie C3 für Gipsplatten-Systeme in Feuchträumen
- 03_ Hersteller :
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts : System 3 (Brandverhalten) und 4 (andere Anwendungen)
- 06_ Norm erfasst : EN 14195

Benannte Stelle(n) : CSTB Marne-La-Vallée, NB 0679
- 07_ Erklärte Leistung:

Brandverhalten	A1
Biegezugfestigkeit	140 N/mm ²
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgien

Engis, 1/01/2021