



ARMSTRONG PERLA dB

- Armstrong Perla dB est une gamme de plafond revêtue d'un voile de verre, certifiée C2C Bronze. Elle offre une performance d'atténuation acoustique renforcée pour améliorer l'intimité entre les espaces adjacents.
- Bonne absorption acoustique (0.60(H) α_w)
- Excellente réflexion de la lumière (88%)
- ISO 5
- Idéal pour les bureaux individuels





ARMSTRONG PERLA dB



Détails de bord Détails de bord additionnels sur demande	Board ÎI	Tegular 24		Tegular 15/90			
Épaisseur (mm)	19	19		19			
Dimensions (mm) Dimensions additionnelles sur demande	600 x 600	600 x 600	600 × 600				
Système	Apparent et démontable - Système C						
Poids	$8.1 \text{ kg}/\text{m}^2$						
Couleur	Blanc						
Absorption acoustique	EN ISO 354 $\alpha_{w} = 0.60(H)$ en accord avec EN Fréquence f (Hz) α_{p}	125 0.40	250 0.40	500 0.55	1000 0.75	2000	4000 0.95
Atténuation latérale	NRC = 0.65 en accord avec ASTM C 423 EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 41 dB en accord avec EN ISO 717-1						
Réduction sonore	EN ISO 10140-2 R _w = 21 dB en accord avec EN ISO <i>7</i> 17-1						
Réaction au feu	Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ						
Réflexion de la lumière	88%						
Conductivité thermique	λ = 0.075 W/mk en accord avec EN 12667						
Perméabilité à l'air	PM1 (≤ 30 m³/hm²) en accord avec DIN 18177						
Résistance à l'humidité	95% RH						
Salle blanche	ISO 5 en accord avec EN ISO 14644-1						
Qualité de l'air	A+ E1 IACG						
Entretien							
Durabilité	EN ISO 14025 SO 14021 EN ISO 14025	MA Annex O	www.blauer-e	ngel.de/uz1		CERTIFIED Cradle BRONZE	

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.

