



0672

13

Knauf Performance Materials GmbH
Kipperstraße 19
D-44147 Dortmund
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte
Produkte aus Holzfasern, Fasoperl-A8
0019 Abdeckplatte 001 21112023

EN 13171:2012+A1:2015

Dämmplatte aus Holzfasern zur Abdeckung von Schüttungen
Insulation board made of wood fibres to cover levelling fills

Nennstärke, Nominal thickness	8mm
Toleranzklasse, Tolerance class	T5
Nennlänge, Nominal length	1200mm
Nennbreite, Nominal width	1000mm
Druckspannung, Compressive stress	CS (10\Y) 150
Wasserdampfdurchlässigkeit, Water vapour permeability	MU5
Strömungswiderstand, Flow resistance	AF _r 100
Brandverhalten (EN 13501-1); Reaction to fire	Klasse E
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D , Thermal conductivity λ_D	0,046W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand R_D , Thermal resistance R_D	0,15m ² K/W

Bezeichnungsschlüssel; Designation Code
WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)150-MU5-AFr100