



Enduits et systèmes de façades isolantes

## P385q

Fiche technique

04/2017



## Profilé d'arrêt PVC

Profilé pour enduits de façade

### Description produit

Profilé d'arrêt en PVC avec armature en fibres de verre

### Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement

### Conditionnement

- 2 m/pce
- 25 pcs/carton
- 30 cartons/palette

### Domaine d'application

Permet de terminer proprement des éléments de construction qui ne seront pas enduits par la suite.

### Propriétés

- En matière synthétique blanche
- Largeur d'armature de 125 mm
- Arrêt de 6 mm

### Données techniques

Profilé	
Matériau	H-PVC
Largeur de l'aile	± 23 mm
Épaisseur	± 1 mm
Hauteur du profilé	± 6 mm
Angle	± 88°
Treillis d'armature	
Treillis d'armature	Résistant aux alcalis
Dimension du treillis	10 mm
Dimension des mailles	± 4 x 4 mm
Poids surfacique	± 145 g/m <sup>2</sup>
Couleur	Bleu

### Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.