



Gipsblokken

Technische fiche

05/2017

Isolava Hydrocolle

Lijm voor gipsblokken

Productbeschrijving

Lijm voor plaatsing van gipsblokkenwand van Hydromur.

Gebruik

Hydrocolle gemengd met water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het plaatsen van een gipsblokkenwand.

Bereiding

15 liter water voor 25 kg lijm. (Verbruik afhankelijk van gebruik voor plaatsing of voor afwerking.) De lijm geleidelijk aan in het water strooien en regelmatig roeren, hetzij manueel, hetzij mechanisch om de vorming van klonters te voorkomen. Eens gemengd, 5 minuten laten rusten.

Verwerkingstijd

Ongeveer 1 uur en 30 minuten. Droog bewaren. Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 3°C.

Verbruik

In functie van de dikte van de gipsblokken: 1,5 – 2,0 kg/m².

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.isolava.be

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tel 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.