



Retail

Fiche technique

06/2019



Knauf Crépi

Enduit décoratif prêt à l'emploi pour l'extérieur

Matériau

Généralités

Le Crépi Knauf est un enduit prêt à l'emploi à base de résine de silicone. L'enduit a un aspect mat. Le Crépi Knauf est hydrofuge et disponible en granulométrie de 1,7 mm.

Composition

Emulsion de résine de silicone, liant organique, granulats de marbre classés, de charges spéciales et agents améliorants.

Stockage

Stocker au frais et à l'abri du gel. Protéger du soleil. Se conserve dans un seau fermé durant 12 mois. Un seau ouvert a une conservation limitée.

Conditionnement

Seau en plastique de 15 kg.

Domaine d'utilisation

Le Crépi Knauf s'applique sur des enduits à base de ciment ou chaux-ciment. Il peut s'appliquer sur la plupart des enduits de base Knauf (SupraCem (Pro), Mixem Light, MiXem Basic,...). Peut aussi être utilisé sur un cimentage existant à condition que celui-ci soit stable, propre, libre de tout élément pouvant nuire à l'adhérence du Knauf Crépi et sec. Ne pas utiliser sur des supports humides.

Mise en oeuvre

Travaux préliminaires

La veille de l'application du Crépi Knauf, traiter les enduits à base de ciment avec le Primer pour crépi Knauf.

Le Primer pour crépi Knauf sera appliqué au rouleau ou à la brosse.

Attendre son séchage avant d'appliquer le Crépi Knauf. Les vieilles couches farineuses seront traitées avec le Primer universel Knauf.

Enlever entièrement les peintures à base de silicone ou de dispersion.

Mise en œuvre

Après séchage du primer, bien mélanger le Crépi Knauf, l'appliquer (épaisseur identique à l'épaisseur du grain) à l'aide d'une plâtresse en acier inoxydable et le structurer avec p.ex. une taloche en PVC ou en caoutchouc. Les raccords ainsi que les irrégularités dans la structure seront évités si l'application et la structuration de l'enduit se font en continu avant la prise de l'enduit. Vérifier que les seaux proviennent d'une même production. Le cas échéant, prémélanger la quantité nécessaire pour la surface à recouvrir. Les salissures éventuelles sur les surfaces à ne pas recouvrir doivent être directement enlevées avec une quantité importante d'eau.

Consommation

Knauf Crépi - 1,7 mm : environ 2,7 kg /m². La consommation dépend de l'état du support et de la structure souhaitée.

Remarques

Ne pas ajouter de produits étrangers. Lors de l'application et du séchage de l'enduit, la température ambiante et la température du support ne seront pas inférieures à + 5°C et supérieure à + 30°C.

Afin d'éviter des différences de couleur, il est vivement recommandé de prévoir suffisamment de matériau pour tout le travail à réaliser.

Coloris

Le Crépi Knauf est disponible en blanc, gris, beige, terracotta et bleu ciel. Des différences de couleur entre la carte de coloris et l'enduit sec ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Conseils et consignes de sécurité

Protéger la peau et les yeux lors de l'utilisation. Voir la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou via notre site internet : www.knauf.be
Nettoyer l'outillage à l'eau directement après l'emploi.

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.