

PRIMER T

פריימר פולימרי

פריימר פולימרי לשיפור הידבקות שכבת החלקה של טיחי גבס.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיוכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.

- זמן ייבוש פריימר תלוי בין היתר, בתנאי מזג האוויר. יש לבדוק את ייבוש הפריימר לפני המשך העבודה. כאשר לא נשארת שארית פריימר על קצות האצבעות, ניתן להתחיל ליישם את שכבת ההחלקה.
- אם חלפו יותר מ-24 שעות ועדיין לא יושם הטיח על גבי הפריימר, יש לחזור שוב על פעולת המריחה.

נתונים כלליים

- גוון: צהוב
- אריזה: דלי במשקל 15 ליטר, 36 דליים במשטח
- אחסון: במקום מוצל ויבש.
- חיי מדף: 6 חודשים ממועד הייצור.
- אחריות היצרן מוגבלת לטיב החומר באריזתו המקורית בלבד.

הנחיות כלליות ואזהרות

- טיח הגבס עליו מיישמים את הפרימר T צריך להיות יבש, נקי, ללא אבק, ללא שיירי שמן כימיים וללא חלקי טיח רופפים.
- מיועד ליישום בפנים המבנה.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפרטורה בין 5-35°C
- לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
- אין לדלל את החומר.
- בכל שלב בו משלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרינו, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה.
- החומר אינו מכיל רכיבים מסוכנים.
- יש להגן על העור והעיניים, במגע ישיר יש לשטוף מיד במים וסבון.
- החומר אינו מיועד למאכל.

שימושים עיקריים

- פריימר פולימרי נוזלי לשיפור הידבקות בין שכבת החלקה לשכבת יישור בטיח גבס מכל הסוגים.
- מתאים במיוחד ליישום בתקרות.
- נוח ומוכן לשימוש.
- בעל גוון צהוב גם לאחר ייבוש.
- ידידותי לסביבה וללא רעלים.

נתונים טכניים

- תכולה: פולימר, מלאנים ומוספים
- משקל סגולי: 1 ק"ג / ליטר.
- כושר כיסוי: כ- 150 גרם / מ"ר.
- זמני עבודה: לאחר מריחה יש להמתין לייבוש ראשוני ולא יאוחר מ-24 שעות.
- ריכוז מוצקים: 30%
- תכונות מכניות: משפר הידבקות שכבות טיח גבס - יישור והחלקה.

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- תשתית שכבת הבסיס של טיח הגבס צריכה להיות יבשה ונקיה לפני יישום שכבת ההחלקה

הכנת החומר

- יש לערבב בעזרת מערבול חשמלי למשך זמן קצר לפני העבודה.

יישום PRIMER T

- יש למרוח בעזרת מברשת צבע או רולר על גבי שכבת היישור של טיח הגבס מריחה מלאה ואחידה.

אורבונד תעשיות גבס ומוצרי בע"מ