



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

1353_Hydro_Flex_2018-08-28

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DM – EN 14891**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Produs pentru impermeabilizare în formă lichidă pentru aplicare sub plăci ceramice fixate cu adezivi în construcții (lipite cu adeziv C2 TE S1 în conformitate cu standardul EN 12004).**
3. Producător:
**Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec, Polonia
Tel. +48 22 369 56 00, Fax: +48 22 369 56 10, e-mail: bauprod@knauf.pl.**
4. Reprezentant autorizat: **nu este relevant.**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistem 3.**
- 6.a. Standard armonizat: **EN 14891:2012**
Organism (organisme) notificat(e): **Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych (1487) (Institutul de Ceramică și Materiale de Construcție).**
- 6.b. Documentul de evaluare european: **nu este relevant**
Evaluarea tehnică europeană: **nu este relevant**
Organismul de evaluare tehnică: **nu este relevant**
Organism (organisme) notificat(e): **nu este relevant**
7. Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță
Aderența inițială	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Etanșeitate	Fără penetrare
Capacitate de acoperire a fisurilor în condiții standard	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Aderența după îmbătrânirea termică	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderența după expunerea la apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderența după expunerea la apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderența după ciclurile de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplică.
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Jacek Kustra

În Rogowiec, 2018-08-28

KNAUF Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Director Adjunct Fabrică

Subsemnata, ISTRATE INA VIORICA, traducător autorizat de Ministerul de Justiție, cu nr. 24243/2008, certific exactitatea acestei traduceri din limba polonă în limba română, a copiei scanate după documentul original, care a fost vizată de mine.





Deklaracja właściwości użytkowych
1353_Hydro_Flex_2018-08-28

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DM - EN 14891
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami w budownictwie (związany z klejem C2 TE S1 zgodnym z EN 12004)
3. Producent:
**Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec, Polska
Tel. +48 22 369 56 00, Faks +48 22 369 56 10, E-mail bauprod@knauf.pl**
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14891:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Ceramiki i
Materiałów Budowlanych
(1487)**
- 6.b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejski ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jacek Kustra

w Rogowcu, dnia 2018-08-28

KNAUF Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
Prokurent
Z-ca Dyrektora Fabryki

Jacek Kustra