



Inspektionslem Uklassificeret

Inspektionslemme i stål, hvidlakeret (RAL9016) til loft- og vægmontage i både gipskonstruktioner og massive vægkonstruktioner.

09/2023

Fås i mange størrelser - Enkel montering vha. vægankre - aftageligt dørpanel - Låsbar med firkantlås som standard

Tekniske data	
Brandklasse	Uklassificeret
Lås	Firkantlås
Ramme	Stål
Låge	Stål

Produktbeskrivelse

Døren er aftagelig og kan låses med en firkantet lås. Alle stålkomponenter er forzinket og pulverlakeret i farve hvid, RAL9016. Derved har inspektionslågen en dobbelt og god korrosionsbeskyttelse. Rammer til de mindre størrelser er fremstillet i ét stykke, mens større rammer fremstilles i fire dele og er punktsvejste.

Størrelse mm A1 x B1	Ydermål mm A2 x B2	Åbningsmål mm A3 x B3	Dybde mm T2	Rammebredde mm T3	Vægt ca. kg/stk.	Art nr.	DB nr.
150 x 150	185 x 185	145 x 145	27	20	0,3	786937	2344755
150 x 200	185 x 235	145 x 195	27	20	0,3	786947	2344756
200 x 200	235 x 235	195 x 195	27	20	0,5	786948	2344757
200 x 300	235 x 335	195 x 295	27	20	0,7	786945	2344758
300 x 300	335 x 335	295 x 295	27	20	0,9	786944	2344759
300 x 400	335 x 435	295 x 395	21	25	1,5	786955	2344760
400 x 400	435 x 435	395 x 395	27	20	2,5	786941	2344761
500 x 500	538 x 538	468 x 468	21	25	3,4	786942	2344762
600 x 600	638 x 638	568 x 568	21	25	4,0	786940	2344765

Installation

Følg montagevejledningen. Hulmål A1 + 5 mm og B1 + 5 mm.

Rengøring og vedligeholdelse

Inspektionslågen skal rengøres med almindelige rengøringsmidler eller aftørres. Døren skal altid være ordentligt lukket. Tjek fra tid til anden funktionen af låsene. Inspektionsdøren er vedligeholdelsesfri