

Propaint® Comfort

Enduit de finition pour le peintre

Fiche technique

06/2026



Description produit

Enduit prêt à l'emploi pour la finition des joints des plaques de plâtre, le ratissage fin et le lissage des surfaces. Il s'applique manuellement, au rouleau ou avec une machine à projeter pour produits pâteux.

Le Propaint® Comfort est le produit par excellence qui permet au peintre de recouvrir et lisser les joints des plaques, et parachever impeccablement les supports en vue d'un résultat sans raccords et d'un ensemble lisse et dur pour une finition complète.

Parfait pour les degrés de finition F2a à F3 et le degré d'exécution 3, avec un seul et même produit.

Conditionnement

En seaux de 5 l et 10 l.

Stockage

Stocké à l'abri du gel et des températures élevées, le produit conserve ses qualités pendant max. 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Après ouverture, il peut se conserver 1 mois dans les mêmes conditions.

Qualité

Conforme à la norme EN 13963.

Réaction au feu A2-s1,d0.

Domaine d'application

Le produit s'applique à l'intérieur sur des supports courants comme les plaques de plâtre ou de fibroplâtre, les enduits de plâtre, le béton, les anciennes couches de peinture, les blocs de plâtre, les enduits de ciment, la fibre de verre (*), le béton cellulaire ou les enduits décoratifs (*).

(*) Comme finition dure au-dessus d'une couche de Propaint® All in One.

Pour d'autres supports, veuillez contacter notre service technique Knauf et/ou procéder à un essai.

Propriétés et avantages

- Aspect très blanc, dur et facile à poncer
- Faible retrait lors du séchage
- Degrés de finition F2a à F3 et degré d'exécution 3
- Bonne adhérence
- Structure fine

Mise en œuvre

Préparation du support

Le produit s'applique à l'intérieur sur la plupart des supports convenablement préparés (notamment rebouchage et dégrossissage). Ne s'applique pas sur du papier peint et les supports flexibles.

Le support doit être dur, homogène, adhérent, sec, propre et exempt de graisse. Éliminer les agents de séparation, couches de colle, résidus de papier peint, etc.

Remplir les joints larges, les trous et zones creuses avec un matériau adéquat.

Pour d'autres supports, veuillez contacter notre service technique ou procéder à un essai.

Mise en œuvre

- Mélanger l'enduit au préalable.
- Application manuelle à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire.
- Pour une application à la machine (machines pour produits pâteux – renseignements auprès de notre service technique), diluer le produit avec de l'eau : env. 0,6 l d'eau propre par seau de 10 l et env. 0,3 l d'eau propre par seau de 5 l. Lisser avec une spatule ou un couteau à enduire.
- Les produits Propaint® dilués doivent être appliqués rapidement.
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Pour un résultat optimal, il est préférable de travailler en 2 couches fines.
- La température de l'air et du support lors de l'application doit être comprise entre + 5 °C et + 30 °C. Le taux d'humidité relative doit être inférieur à 65 %.
- Ponçage aisé après le séchage complet.

Temps de séchage

Le Propaint® Comfort est un produit qui sèche à l'air. Son temps de séchage dépend de l'épaisseur de couche, mais aussi de la température ambiante et de l'humidité de l'air.

Lorsque le produit est dilué pour être appliqué à la machine, son temps de séchage est allongé.

Épaisseur

Max. 3 mm d'épaisseur. N'appliquer la seconde couche que lorsque la première est bien sèche.

Finition

Peut être parachevé avec des peintures et des revêtements collés légers comme les papiers peints. Les carrelages sont proscrits. Procéder à l'application des finitions selon les règles de l'art et conformément aux instructions des fabricants concernés.

Conseils

- Réaliser les joints de plaque de plâtre ainsi que la pose de la bande d'armature avec le Propaint® All in One suivi d'une finition avec le Propaint® All in One est possible si vous optez pour une finition plus dure.
- Le produit peut s'appliquer dilué pour obtenir une couche très fine sur toute la surface de la plaque (au rouleau ou à la machine).
- Compatible avec les autres produits de la gamme Propaint®.
- Ne pas mélanger le Propaint® Comfort avec d'autres produits.
- Applications sur béton : veillez à ce que la surface de béton soit plane, régulière et suffisamment âgée (min. 3 mois). Une surface présentant des cavités dues à la production du béton ne peut être recouverte d'un enduit à projeter en deux couches sans travaux préliminaires adéquats. À défaut de tels travaux, le risque de formation de bulles d'air dans la finition est réel. Procéder à un essai sur une partie de la surface en cas de doute.

Tableau de consommation

Degrés de finition	Propaint® Comfort
F1	
F2a	Env. 40 g/m ²
F2b Rattissage	Env. 350 g/m ²
F3* Lissage	Env. 1650 g/m ² par mm d'épaisseur

* Les quantités exactes peuvent être déterminées en procédant à un essai sur le support.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.com

www.knauf.com

Propaint® Comfort/FR/06.26/0/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.