



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KCS 3.02.1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KT 3.02 (Zobacz tabelę 1)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element rusztu sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	*
Reakcja na ogień	A1	3
Trwałość	Zobacz tabelę 1	4
Nośność	NPD	

* = System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

p.p.a. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 10.10.2025 (v.3)



Tabela 1

Nazwa produktu	Trwałość
Donn DX15	B
Donn DX24	B
Donn DX24 - KB	D
Donn Espace 24	B
Donn Espace 24 - KB	D
Donn Espace 24 Corridor	B
Donn DX35	B
Donn Espace 35	B
Donn Bandraster	B
Donn Perimeter L	B
Donn Perimeter L - KB	D
Donn Perimeter W	B
Donn Perimeter W-S	B
Donn Perimeter F	B
Donn Perimeter C	B
Donn Perimeter C - KB	D
Donn DH15	B
Donn DH24	B