

Nr. 0010_Knauf_N440_Sprint_2026-07-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CA-C25-F6 – Knauf N440 Sprint
2. Verwendungszweck(e): Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden
3. Hersteller: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.com
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4
6. a) Harmonisierte Norm: EN 13813:2002
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Brandverhalten	R2F	A1 _{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen		CA
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD
Druckfestigkeit		C25
Biegezugfestigkeit	F	F6
Trittschallisolierung		NPD
Schallabsorption	α	NPD
Wärmedämmung	λ	NPD
Chemische Beständigkeit		NPD
Gefährliche Substanzen	DS	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 01.07.2026



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Carina Brunecker
(Teamlead Flooring RDC DACH GY CE / Germany | Knauf Gips KG)

No 0010_Knauf_N440_Sprint_2026-07-01

1. Unique identification code of the product-type: **CA-C25-F6 – Knauf N440 Sprint**
2. Intended use/es: **Calcium sulfate screed material for use internally in buildings**
3. Manufacturer: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
e-mail: zentrale@knauf.com
4. Authorised representative: **not relevant**
5. System/s of AVCP: **System 4**
6. a) Harmonised standard: **EN 13813:2002**
Notified body/ies:
6. b) European Assessment Document: **not relevant**
European Technical Assessment: **not relevant**
Technical Assessment Body: **not relevant**
Notified body/ies: **not relevant**

7. Declared performance/s:

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire	R2F	A1 _{fl}
Release of corrosive substances		CA
Water vapour permeability		NPD
Compressive Strength		C25
Flexural strength	F	F6
Sound Insulation		NPD
Acoustic absorption	α	NPD
Thermal conductivity	λ	NPD
Chemical resistance		NPD
Dangerous substances	DS	NPD

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not relevant**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Iphofen, 2026-07-01



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Carina Brunecker
(Teamlead Flooring RDC DACH GY CE / Germany | Knauf Gips KG)

N° 0010_Knauf_N440_Sprint_2026-07-01

1. Code d'identification unique du produit type: **CA-C25-F6 – Knauf N440 Sprint**
2. Usage(s) prévu(s): **Matériaux pour chape à base de sulfate de calcium à l'usage interne dans les bâtiments**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
 Tel: **+49 (9323) 31-0**
 Fax: **+49 (9323) 31-277**
 E-Mail: **zentrale@knauf.com**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
6. a) Norme harmonisée: **EN 13813:2002**
 Organisme(s) notifié(s):
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
 Évaluation technique européenne: **non concerné**
 Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
 Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction au feu	R2F	A1 _{fl}
Dégagement de substances corrosives		CA
Perméabilité à la vapeur d'eau		NPD
Résistance en compression		C25
Résistance à la flexion	F	F6
Isolation acoustique		NPD
Absorption acoustique	α	NPD
Conductivité thermique	λ	NPD
Résistance chimique		NPD
Substances dangereuses	DS	NPD
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen,
le 1er juillet 2026



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Carina Brunecker
(Teamlead Flooring RDC DACH GY CE / Germany | Knauf Gips KG)