




Parachèvement à sec

Fiche technique

09/2020



Suspension directe prépliée

Suspension directe prépliée pour profilés CD 60/27

Description produit

La Suspension directe prépliée permet de fixer les profilés CD 60/27/0,6.

Elle peut reprendre des charges jusqu'à 40 kg par suspension (classe de portance de 0,4 kN).

Épaisseur: 1 mm

Matériau: acier Zingué (100 gr/m² zinc).

L x l x e (mm)	Conditionnement	N° d'article
50 x 60 x 1	100 PCE	00024878

Domaine d'application

- À l'intérieur
- Faux-plafonds
- Contre-cloisons

Propriétés et plus-values

- Mise en œuvre aisée
- Plénum de 27 à 50 mm

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.