



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0015_Klebspachtel P_19.10.2022

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Knauf Klebspachtel P / EN 998-1 – CS IV**
2. Kavandatud kasutuala: **Mineraalne liim-armeerimismört polüstüreenist soojustusplaatide paigaldamiseks ja pinna armeerimiseks fassaadide soojusisolatsiooni-liitsüsteemi Knauf Termo Plus P paigaldamisel.**
3. Tootja: **Knauf SIA
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov.
LV 2118 Latvija
E-post: info-lv@knauf.com**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem nr 4**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 998-1:2016**
Toote liik on määratletud tüübikatsusega.
Ettevõttesisene tootmiskontroll toimub tootja poolt.
Slovakkia instituut Požiarnotechnický a expertizny ústav MVSR (NB 2507) viis läbi tulele reageerimise katsetuse EN 13501-1 järgi ja vastavalt aruandele nr 1/2014 on toote tuletundlikkuse klass A1.
- 6b. Euroopa hindamisdokument: **ei ole vajalik**
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus
Mördiklass	Üldotstarbeline krohvimört (GP) sise- ja välistöödeks, tüüp CS III
Tuletundlikkus	A1
Veeimavus	W2
Veeauru difusioonitakistuskonstant μ	16
Soojusjuhtivustegur Λ_{10dry}	$\leq 0,47 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ P = 50%; $\leq 0,54 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ P = 90% EN 1745
Nakketugevus	tõmbele $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ purunemispilt (FP): B
Kestvus	NPD
Ohtlikud ained	Info ohutuskaardil

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole vajalik**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Saurieši, 19.10.2022.

Artūrs Prieditis
(Kvaliteedijuht)