



LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. 0217_KNYFLZBQ_2013-07-01

- 01_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KNYFLZBQ - Finish 2**
- 02_ Vorgesehener Verwendungszweck: Gips-Trockenmörtel für Dünnlagenputze für Innengebrauch - C6/20/2
- 03_ Hersteller:
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: System 4
- 06_ Norm erfasst: EN 13279-1:2008
- Benannte Stelle(n): /
- 07_ Erklärte Leistung:

Brandverhalten	A1
Biegezugfestigkeit	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Druckfestigkeit	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Haftfestigkeit	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Dichte (Trockenprodukt)	+/- 950 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$	0,32 W/m*K
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	10
Luftschalldämmung	NPD
Wärmebeständigkeit	NPD

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller. Leistungserklärung verfügbar auf www.knauf.be.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgien

Engis, 1/07/2013