


## Heraklith® BM

Holzwole-Platte gemäß ÖNORM EN 13168  
WW-EN 13168-T2-CS(10/Y) 200/150-CI 3  
Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-PT

Holzwole-Platte



**Heraklith®**



### Anwendungsbereich

- Zur Beplankung von Unter- und Tragkonstruktionen sowie für die Heraklith Kompaktbauweise.
- Als Putzträger und Installationsebene
- Zur Abmauerung von Installationsschächten (Dicke 50 mm)
- Zur Verbesserung der Trittschalldämmung auf Massivdecken
- Innendämmung von Altbauten

### Produktvorteile

- Wärmedämmend und wärmespeichernd (sommerlicher Wärmeschutz)
- Ideal als Putzträger und Installationsebene
- Leicht zu bearbeiten und vielseitig einsetzbar
- Wirkt feuchteregulierend und sorgt für angenehmes

- Raumklima
- Schalldämmend
- Feuerhemmend
- Recyclingfähig

### Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



### Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [ca. kg/m <sup>2</sup> ]
35	600	1000	22,0
50	600	1000	28,8

Lieferform: palettiert

## Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten		Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	B-s1, d0		-	ÖNORM EN 13501-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	0,095		W/mK	ÖNORM EN 13168	
Dicke	d	35	50	mm	ÖNORM EN 13168	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	$R_D$	0,35	0,50	m <sup>2</sup> K/W	ÖNORM EN 13168	
Druckspannung bei 10 % Stauchung	$\sigma_{10}$	$\geq 200$ <sup>1)</sup>	$\geq 150$ <sup>2)</sup>	kPa	ÖNORM EN 13168	<sup>1)</sup> CS(1/Y)200 <sup>2)</sup> CS(1/Y)150
Spezifische Wärmekapazität	c	$\geq 2000$		J/kgK	Prüfzeugnis	

## Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

## Zertifikate und Bescheinigungen



### Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18  
 9586 Fürnitz  
 T: + 43 4257 3370-0  
 E: info.at@knaufinsulation.com

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

### Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website [knauf.com/de-AT/knaufinsulation](http://knauf.com/de-AT/knaufinsulation). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 11/2024 – sp/jb)