


KNAUF

HYGENA TOPIQ® Alpha 20






© Frederic Schweizer

HYGENA TOPIQ® Alpha 20 egy könnyű, egyszerűen szerelhető ásványi akusztikus mennyezeti lap, amely kőzetgyapotból készül, sima laminált felületű megjelenéssel. A felület mosható és antimikrobiális.

- Korlátozza a baktériumok és gombák szaporodását
- Száraz és nedves ruhával tisztítható
- Ideális megoldás a magas páratartalmú, akár 100%-os relatív páratartalmú területekhez.
- Megfelel az NF S 90-351:2013 szerinti 4. zóna kockázati követelményeinek
- Kiváló hangelnyelési osztály; A
- Ideális választás egészségügyi intézmények, élelmiszeripar, laboratóriumok vagy konyhák számára.

Build on us.

Jellemzők	Részletes információk								
Élkiképzés		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 					
Vastagság (mm)		20	20	20					
Méretek (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625					
Tartószerkezet		látszóbordás tartószerkezet, kivethető lapok - C rendszer							
Súly		2.6 kg / m²							
Szín		 Fehér							
Hangelnyelés		EN ISO 354		$\alpha_w = 1.00$ EN ISO 11654 szabvány szerint - Class A					
		Frekvencia f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0.55	0.95	1.00	0.90	1.00	1.00
		NRC = 0.95 ASTM C 423 szabvány szerint							
Hangcsillapítás		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 27 \text{ dB}$ EN ISO 717-1 szabvány szerint		CAC = 28 dB ASTM E 413-10 szerint					
Hanggátlás		EN ISO 10140-2 $R_w = 13 \text{ dB}$ EN ISO 717-1 szabvány szerint							
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A1 EN 13501-1 szabvány szerint Class A ASTM E 84 szerint							
Fényvisszaverés		86%							
Páraállóság		100% RH							
Tisztatéri besorolás		Class ISO 4 EN ISO 14644-1 szabvány szerint							
Kockázati szint		4. zóna (nagyon magas kockázat) NF S 90-351:2013 szabvány szerint							
Mikrobiológiai tisztaság		M1 NF S 90-351:2013 szabvány szerint							
A részecskék szennyeződés-mentesítésének kinetikája		CP_(0.5) 5 NF S 90-351:2013 szabvány szerint							
Beltéri levegő minősége		 A+	 E1	 IACG					
Tisztíthatóság									
Fenntarthatóság		 10.8% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1					
Antimikrobiális jellemzők		Tesztelve: <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>							

A kockázati szint mellett az egyes helyiségtípusok a mennyezeti lapok tisztíthatóságára és légszivárgására vonatkozóan különleges követelményeket is támasztanak. Ezért a 4. kockázati zóna követelményeinek megfelelő álmennyezet nem feltétlenül alkalmas a 4. kockázati zónában meghatározott összes helyiségtípusra.

A termékek elérhetősége országonként változhat.

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel. További információk és jogi közlemények a weboldalunkon találhatóak www.knauf.com.