


Parachèvement à sec

K531

Fiche technique

08/2020



Rida vis Rapid autoforante Teck

Description produit

- Vis pour plaques de plâtre Knauf
- Pointe hélicoïdale permettant une perforation de tôle d'acier jusqu'à une épaisseur de 2 mm.
- Tête de vis à forme spéciale limitant le déchirement du carton lors du vissage et permettant une pénétration sans effort de la vis dans la plaque de plâtre.
- Acier phosphaté pour une protection optimale contre la corrosion .
- Cette vis assure la stabilité mécanique de la plaque et pourra être rejointoyée dans le même plan que la plaque.

Domaine d'application

- Pour parois intérieures non-portantes et contre-cloisons
- Plafonds et plafonds suspendus
- Avec des profilés de cloisons CW, profilés de plafonds CD 60/27 ou profilés renforcés UA.
- Structure bois

Mise en œuvre

À l'aide d'une visseuse sans fil, équipée d'un embout de vissage *Knauf Plus* ou une visseuse professionnelle.

Toujours démarrer le vissage au milieu de la plaque pour éviter des tensions dans la plaque.

Longueur de vis

Ossature métallique : épaisseur de plaque(s) + min. 10 mm

Ossature bois : épaisseur de plaque(s) + min. 25 mm

Distance entre vis

Paroi ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm

Données techniques

L (mm)	N° d'article
25	00040487
35	00040512
45	00040137
55	00024883

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.