



Sistemas de cielos flotantes

MINERAL Sonic Line

(THERMATEX® Sonic Modern)
Individual



- MINERAL Sonic Line es una isla acústica con marco de aluminio. La suspensión flexible con cables de acero permite ajustar la altura individualmente según las necesidades
- Por defecto, está disponible con superficie blanca, pero se puede realizar en otros colores o estampados bajo pedido
- Define la estética de los espacios en escuelas, centros de entretenimiento, tiendas, etc



Sistemas de cielos flotantes

MINERAL Sonic Line

Individual

Espesor (mm)		43																																										
Dimensiones (mm)		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																																										
Sistema		Cable de acero																																										
Peso		1200 x 600: 5.0 kg/pz 1200 x 1200: 10.0 kg/pz 1800 x 1200: 15.0 kg/pz 2400 x 1200: 20.0 kg/pz																																										
Colores y diseño		Estructura: Aluminio anodizado, Blanco, Colores Blanco vd Varios colores de diseño Granito Acero Mármol verde Cobre Roble Latón Arenisca Hormigón																																										
Absorción de sonido		EN ISO 354 <table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1200 x 1200mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altura de suspensión 300 mm</td><td>0.40</td><td>1.10</td><td>1.60</td><td>2.00</td><td>2.10</td><td>2.00</td></tr><tr><td>2400 x 1200mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altura de suspensión 300 mm</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>3.00</td><td>3.40</td><td>3.80</td><td>3.70</td></tr></table> * Los valores mostrados son el promedio de los valores de la banda de 3 un tercio de octava	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*							1200 x 1200mm							Altura de suspensión 300 mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm							Altura de suspensión 300 mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*																																												
1200 x 1200mm																																												
Altura de suspensión 300 mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																																						
2400 x 1200mm																																												
Altura de suspensión 300 mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																																						
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1,d0 según EN 13501-1																																										
Reflexión Lumínica		Hasta 88%																																										
Resistencia a la humedad		90%																																										
Tipo de limpieza																																												
Sustentabilidad		BIODEGRADABLE WOOL EC 12732/2008 Annex Q																																										

Las islas acústicas se entregan en una sola pieza, lo que las hace fáciles y rápidas de instalar.
Diseño flexible y ajustable a varias alturas mediante cables de acero.

