




Enduits et systèmes de façades isolantes

Fiche technique

10/2022



Laine de roche 035 PLUS

Panneau isolant pour le système de façade isolante Knauf Komfort-Wall Protect

Description produit

Le panneau est composé de laine de roche minérale et est conforme à la norme EN 13162. Les deux faces du panneau sont traitées afin de permettre une adhérence optimale du mortier d'accrochage ainsi que de l'enduit d'armature. La face striée laissant partiellement apparaître la laine de roche est la face de collage au support.

Domaine d'application

Les panneaux en laine de roche Knauf s'appliquent dans le système de façade isolante Knauf Komfort-Wall Protect. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la brochure technique sur le système de façade isolante Knauf Komfort-Wall Protect.

Résistance thermique R_d

Épaisseur (mm)	60	80	100	120	140	160	180	200
R (m ² .K/W)	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85

Propriétés et avantages

- Isolation thermique et acoustique
- Perméable à la vapeur d'eau
- Ininflammable
- Imputrescible
- Excellente stabilité dimensionnelle

Données techniques

Dimensions	120 cm x 40 cm
Épaisseur	de 60 à 300 mm
Réaction au feu	Euroclasse A1 suivant EN 13501-1
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau μ	1 suivant EN 12086
Coefficient de conductivité thermique λ_d	0,034 W/m ² .K

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.