


Akoestische snelafhanger

Trilwerende snelafhanger voor akoestische verlaagde plafonds

Technische fiche



07/2025



Productbeschrijving

De akoestische snelafhanger werd ontwikkeld voor akoestische verlaagde plafonds met metalen onderconstructie van het type Knauf D11. Zijn speciale opbouw verbetert de contactgeluidsisolatie tussen twee verdiepingen. Het wordt gebruikt in combinatie met de Knauf CD 60/27 profielen.

Levering:
100 stuks

Technische gegevens

■ Materiaal	Verzinkt staal
■ Resonantiefrequentie 10 kg geladen:	20,3 Hz
■ Materiaaldikte	1,5 mm
■ Zinkkwaliteit	Z100
■ Maximum toegelaten gewicht per afhanger	10 kg

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Akoestische snelafhanger_K662A_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.