



Droogbouw

K516B.be

Technische fiche 12/2018



Brio platenlijm

Productbeschrijving

Gebruiksklare dispersielijm voor de onderlinge van Knauf Brio droogvloerelementen van 18 en 23 mm dik.

Levering:

Emmer van 15 kg
Artikelnr.: 00069321

Eigenschappen

- Binnen
- Snelle uitvoering
- Verbruik: +/- 0,6 kg/m²
- Droogtijd: 15 minuten
- Kleur: Wit

Verwerking

Bij het aanbrengen van de lijm dienen de oppervlakken schoon en stofvrij te zijn. Knauf Brio platenlijm met een getande spaan op de eerste laag Knauf Brio elementen gelijkmatig verdelen.

De tweede laag Knauf Brio elementen (ca. een halve plaatlengte en plaatbreedte) direct in de verse lijm leggen, positioneren en met nieten vastzetten.

Verwerkings- en omgevingstemperatuur

Brio platenlijm verwerken bij temperaturen tussen +5° C en +30° C. Het is belangrijk om de emmers te bewaren bij temperaturen boven 0° C.

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be/KNQBFITW

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.