



Cleaneo Tape

Лента за облепване на перфорациите в крайните зони на тавани от акустични плоскости

Описание на продукта

Cleaneo Tape е самозалепваща се тънка PE лента.

Съхранение

На защитени от замръзване места и при температура не повече от 30°C. Без пряка слънчева светлина.

Характеристики

- много тънка, за оптически незабележими преходи към перфорираната плоскост
- самозалепваща се, за бърз монтаж

- веднага готова за нанасяне на боя
- не се разтяга в следствие на влага, за перфектна повърхност без смущаващи следи.
- Лесно шлайфане, без видими структурни разлики

Област на приложение

Cleaneo Tape се използва в зоната на контакт таван/стена за постигане на гладки крайни зони върху таваните от акустични плоскости, както около ревизонни клапи или колони.

Изпълнение

Указания	Да се използват дисперсни бои с висока покриваща способност.
Забележка	Облепените зони на акустичните таваните вече не са акустично ефективни.

След залепване на лентата Cleaneo Tape да се боядиса с добре запълваща и покриваща боя. При по-малко покриващи бои след изсъхване тази процедура да се повтори. Най-добре е това да се направи с бояджийски валеж, с който боята да бъде нанесена чрез припокриване до перфорираната плоскост.

След напълно изсъхване на боята останалите видими краища на лентата Cleaneo Tape да се изшлайфат около 1 до 2 см, докато се получи гладък преход между Cleaneo Tape и перфорираната плоскост. За шлайфането препоръчваме например Knauf Abranet P180 или по-фин.

Обърнете внимание на това, че картонът на перфорираната плоскост не бива да бъде нараняван. Това се постига с шлайфане с лек натиск и няколко дълги шлифовъчни движения на ръка, без използване на машина. Накрая целият таван се покрива с дисперсна боя, както обичайно.

Номенклатура на изделията

Наименование	Ширина mm	Опаков. Единица	Арт. №
Cleaneo Tape 49	49	2 ролки по 50 м	607366
Cleaneo Tape 98	98		607372
Cleaneo Tape 160	160		607391

► Tel.: 0700 300 03

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02/ 426 50 84

► www.knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

► info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Издание: 2018 г.