




KNAUFCEILING
Solutions

FICHA TÉCNICA

Antaris



- Antaris es una placa mineral laminada blanca y ofrece absorción acústica de clase A. Antaris proporciona protección contra incendios y una solución de techo higiénica.
- Excelente absorción acústica (0,90 α_{w})

- Elevada reflectancia luminosa (86 %)
- ISO 5
- Ideal para comercios minoristas, oficinas y salas de reuniones, cuartos técnicos de instalaciones o zonas de producción.

Detalles del borde		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90				
Otros detalles de borde posibles sobre pedido								
Espesor (mm)		15	15	15				
Dimensiones (mm)		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600				
Otros tamaños sobre pedido								
Sistema		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C						
Peso		2.9 kg / m ²						
Color		 Blanco						
Absorción acústica		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ según EN ISO 11654 - Clase A						
		Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = 0.90 según ASTM C 423						
Atenuación acústica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28 dB}$ según EN ISO 717-1		CAC = 29 dB según ASTM E 413-10				
Reducción del ruido		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13 dB}$ según EN ISO 717-1						
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 Clase A según ASTM E 84						
Reflejo de la luz		86%						
Conductividad térmica		$\lambda = \mathbf{0.040 W/mk}$ según EN 12667						
Resistencia a la humedad		95% RH						
Sala limpia		ISO 5 según EN ISO 14644-1						
Calidad del aire interior		 A+	 E1					
Capacidad de limpieza								
Sostenibilidad		 43%		 EC 1272/2008 Art 606 G				www.blauer-engel.de/uz132

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.