

Heraklith® Betonschraube DDS plus

Stahlschraube, verzinkt



Anwendungsbereich

- Zur Befestigung von Heraklith Ein- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden in Tiefgaragen, Kellern und Technikräumen im Innenbereich

Produkteigenschaften

- Korrosionsschutzklasse C3 nach EN ISO 12944-2
- Schraubenkopfdurchmesser 25 mm mit Kunststoffummantelung in Heraklith Struktur (weiß oder beige)
- Gewindedurchmesser 7,6 mm
- Schraubenantrieb: Torx TX 30
- Gebrauchslast: ca. 0,5 kN/Schraube

Verarbeitung

- Bohrlochdurchmesser im Beton: 6mm
- Bohrlochtiefe: 30mm
- Verankerungstiefe: mind. 25mm
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Schaft - Länge [mm]	für Dämmstoffdicke [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Karton]
75	35/50	100
100	75	
125	100	
150	125	
175	150	
200	175	
225	200	
250	225	

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)