



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 0010_Rotkalk_Fein_2020-07-07

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GP CS I – Rotkalk Fein**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe**
3. Producent: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
e-mail: zentrale@knauf.de
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. a) Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **MPA Dresden (NB 0767) do reakcji na ogień**
6. b) Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Poziom lub klasa
Reakcja na ogień	A1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 10$
Absorpcja wody	W _c 0
Przyczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B lub C
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} = \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ dla P = 50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} = \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ dla P = 90%
Substancje niebezpieczne	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Iphofen, dnia 07.07.2020

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler

(Kierownik Działu Badań i Rozwoju na Niemcy i Szwajcarię | Knauf Gips KG)

i. V. Pascal Eckert

(Head of Research & Development | Central Europe | plaster and facade | Knauf Gips KG)