

ColorMix

Concentrado de color para la coloración
de Knauf CONNI S y Knauf Quarzo Pro

Ficha de producto

09/2025



Descripción del producto

Tecnología de coloración patentada, según un concentrado de color en forma de jeringuilla para colorear el revestimiento decorativo en base resina de silicona Knauf CONNI S o la imprimación Quarzo Pro según la carta de colores Knauf Selection.

Almacenaje

Almacenar el producto en ambiente fresco y seco, protegido de las heladas y de la radiación solar directa. Se puede almacenar durante 24 meses.

Propiedades

- Diferentes colores disponibles según la carta de colores Knauf Selection.
- Garantía de uniformidad en el color entre los cubos pre-tintados en fábrica, y los cubos tintados manualmente mediante las jeringuillas ColorMix.
- Tecnología patentada.
- Facilidad de aplicación.
- Rapidez en el proceso: tintado manual de los cubos en menos de 1 minuto.
- Rapidez en obra. No se pierde tiempo realizando un nuevo pedido de cubos tintados a fábrica.
- Se elimina la posibilidad de material sobrante en obra, con los sobrecostes asociados que esto genera.
- Flexibilidad para el instalador.

Campo de aplicación

- Para colorear in situ y muy rápidamente el revestimiento decorativo Knauf CONNI S en color blanco 102 o la imprimación Knauf Quarzo Pro, en taller o directamente a pie de obra.

Aplicación

Abrir el cubo de Knauf CONNI S en color blanco 102 o el cubo de imprimación Quarzco Pro en color blanco y recuperar el excedente de producto que quede adherido a la tapa del cubo o a los bordes. Mezclar brevemente.

Verificar el código de color y la fecha de producción y retirar la jeringuilla Colormix de su envoltorio.

Retirar el capuchón protector de la punta de la jeringuilla.

Acto seguido, inyectar la totalidad del contenido de la jeringuilla en el interior del cubo.

Para algunos códigos de color, serán necesarias 3 jeringuillas (en paquetes de 3). Los colores cuya dosificación precisa de 3 jeringuillas, vienen indicados como tal en la carta de colores Knauf Selection.

Para estos casos, repetir la operación de inyección en las tres ocasiones.

Mezclar cuidadosamente el contenido del cubo con el concentrado de color, con ayuda de una batidora de mano. El colorante debe quedar repartido de forma homogénea en el interior del cubo, de manera que el producto de revestimiento adquiera un color uniforme y sin pigmentos de color esparcidos.

Aplicar el producto resultante de esta mezcla, según las fichas técnicas pertinentes.

Observaciones

Consulte la carta de colores Knauf disponibles.

Antes de comenzar a trabajar, compare los códigos de color que se indican en los embalajes, así como el código de color del revestimiento coloreado que se desea, con la carta de colores Knauf. En el caso de diferencias de color, o en caso de duda, póngase en contacto con un representante de Knauf.

La carta de colores Knauf (Selection o Classic) es la referencia a la hora de evaluar un color y valorar la tonalidad deseada.

La combinación de imprimación Knauf Quarzco Pro o Knauf Conni S, y el concentrado de color Knauf Colormix, no excluye el riesgo de una ligera diferencia en el tono del color resultante. Esta diferencia, sin embargo, no puede ser objeto de una reclamación ya que la imprimación se recubre posteriormente con un relleno teñido. Ligeros diferencias de color o tonalidad entre la carta de colores, muestras existentes o muestras hechas en obra, no pueden descartarse en su totalidad, y no podrán ser objeto de reclamaciones. Para evitar diferencias de color, es recomendable pedir de una vez todo el material necesario para el mismo proyecto, y cubren toda una superficie con el material de un mismo lote de producción.

Consumo

Un paquete con 1 jeringuilla Colormix sirve para colorear un cubo de Knauf CONNI S (25kg) o un cubo de Quarzco Pro (15kg) en el color que se indica en el paquete.

Algunos códigos de color necesitan de tres jeringuillas (1 paquete con las 3 jeringuillas) para colorear, de la misma forma, un cubo de Knauf CONNI S (25kg) o un cubo de Quarzco Pro (15kg) en el color que se indica en el paquete.

Carta de colores Knauf Selection

101 H89	C3514 H77	319W54 H66	C3430 H20	C3440 H22	C3450 H43	C3450 H31	C3480 H21
102 H90	C3394 H73	415W50 H52	C3431 H26	C3441 H30	C3451 H49	C3451 H38	C3481 H29
104 H75	133W45 H50	359W65 H82	C3432 H37	C3442 H42	C3452 H63	C3452 H55	C3482 H41
571W17 H15	C3213 H58	C3340 H35	C3433 H53	C3443 H57	C3453 H67	C3453 H68	C3483 H56
R201 H28	131W20 H22	C3231 H49	C3434 H69	C3444 H73	C3454 H73	C3454 H76	C3484 H72

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.^a
28050 Madrid
España

Teléfono

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignadas en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo. La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web. Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.