



ColorMix.es

Ficha de producto 07/2023



ColorMix

Concentrado de color para la coloración de Knauf CONNI S y Knauf Quarzo Pro

Descripción del producto

Tecnología de coloración patentada, según un concentrado de color en forma de jeringuilla para colorear el revestimiento decorativo en base resina de silicona Knauf CONNI S o la imprimación Quarzco Pro según la carta de colores Knauf Selection.

Almacenaje

Almacenar el producto en ambiente fresco y seco, protegido de las heladas y de la radiación solar directa. Se puede almacenar durante 24 meses.

Campo de aplicación

- Para colorear in situ y muy rápidamente el revestimiento decorativo Knauf CONNI S en color blanco 102 o la imprimación Knauf Quarzco Pro, en taller o directamente a pie de obra.

Propiedades

- Diferentes colores disponibles según la carta de colores Knauf Selection.
- Garantía de uniformidad en el color entre los cubos pre-tintados en fábrica, y los cubos tintados manualmente mediante las jeringuillas ColorMix.
- Tecnología patentada.
- Facilidad de aplicación.
- Rapidez en el proceso: tinto manual de los cubos en menos de 1 minuto.
- Rapidez en obra. No se pierde tiempo realizando un nuevo pedido de cubos tintados a fábrica.
- Se elimina la posibilidad de material sobrante en obra, con los sobrecostes asociados que esto genera.
- Flexibilidad para el instalador.

Aplicación

Abrir el cubo de Knauf CONNI S en color blanco 102 o el cubo de imprimación Quarzco Pro en color blanco y recuperar el excedente de producto que quede adherido a la tapa del cubo o a los bordes.

Mezclar brevemente.

Verificar el código de color y la fecha de producción y retirar la jeringuilla Colormix de su envoltorio.

Retirar el capuchón protector de la punta de la jeringuilla.

Acto seguido, inyectar la totalidad del contenido de la jeringuilla en el interior del cubo.

Para algunos códigos de color, serán necesarias 3 jeringuillas (en paquetes de 3). Los colores cuya dosificación precisa de 3 jeringuillas, vienen indicados como tal en la carta de colores Knauf Selection.

Para estos casos, repetir la operación de inyección en las tres ocasiones.

Mezclar cuidadosamente el contenido del cubo con el concentrado de color, con ayuda de una batidora de mano. El colorante debe quedar repartido de forma homogénea en el interior del cubo, de manera que el producto de revestimiento adquiera un color uniforme y sin pigmentos de color esparcidos.

Aplicar el producto resulta nte de esta mezca, según las fichas técnicas pertinentes.

Consumo

Un paquete con 1 jeringuilla Colormix sirve para colorear un cubo de Knauf CONNI S (25kg) o un cubo de Quarzco Pro (15kg) en el color que se indica en el paquete.

Algunos códigos de color necesitan de tres jeringuillas (1 paquete con las 3 jeringuillas) para colorear, de la misma forma, un cubo de Knauf CONNI S (25kg) o un cubo de Quarzco Pro (15kg) en el color que se indica en el paquete.

Observaciones

Consulte la carta de colores Knauf disponibles.

Antes de comenzar a trabajar, compare los códigos de color que se indican en los embalajes, así como el código de color del revestimiento coloreado que se desea, con la carta de colores Knauf. En el caso de diferencias de color, o en caso de duda, póngase en contacto con un representante de Knauf.

La carta de colores Knauf (Selection o Classic) es la referencia a la hora de evaluar un color y valorar la tonalidad deseada.

La combinación de imprimación Knauf Quarzco Pro o Knauf Conni S, y el concentrado de color Knauf Colormix, no excluye el riesgo de una ligera diferencia en el tono del color resultante. Esta diferencia, sin embargo, no puede ser objeto de una reclamación ya que la imprimación se recubre posteriormente con un relleno teñido.

Ligeras diferencias de color o tonalidad entre la carta de colores, muestras existentes o muestras hechas en obra, no pueden descartarse en su totalidad, y no podrán ser objeto de reclamaciones.

Para evitar diferencias de color, es recomendable pedir de una vez todo el material necesario para el mismoproyecto, y cubren toda una superficie con el material de un mismo lote de producción.

Carta de colores Knauf Selection



Suministro

Denominación	Código	EAN
ColorMix 101	809383	4003982561305
ColorMix 104	808612	4003982561312
ColorMix 131W20	809384	4003982561541
ColorMix 133W45	808768	4003982561558
ColorMix 319W54	809176	4003982561565
ColorMix 359W65	809177	4003982561572
ColorMix 415W50	809178	4003982561589
ColorMix C3231	809182	4003982561596
ColorMix C3213	809183	4003982561602
ColorMix C3394	809184	4003982561619
ColorMix C3514	809185	4003982561626
ColorMix C3432	809186	4003982561633
ColorMix C3433	809229	4003982561749
ColorMix C3434	809230	4003982561756
ColorMix C3441	809231	4003982561763
ColorMix C3442	809232	4003982561770
ColorMix C3443	809233	4003982561787
ColorMix C3444	809234	4003982561794
ColorMix C3450	809236	4003982561800
ColorMix C3451	809237	4003982561817
ColorMix C3452	809267	4003982561824
ColorMix C3453	809268	4003982561831
ColorMix C3454	809269	4003982561848

Denominación	Código	EAN
ColorMix C3460	809324	4003982561862
ColorMix C3461	809325	4003982561879
ColorMix C3462	809326	4003982561886
ColorMix C3463	809327	4003982561893
ColorMix C3464	809329	4003982561909
ColorMix C3481	809332	4003982561916
ColorMix C3482	809335	4003982561923
ColorMix C3483	809336	4003982561930
ColorMix C3484	809337	4003982561947
ColorMix 571W17	809338	4003982561954
ColorMix R201	809339	4003982561961
ColorMix C3340	809340	4003982561978
ColorMix C3430	809359	4003982561985
ColorMix C3431	809360	4003982561992
ColorMix C3440	809361	4003982562005
ColorMix C3480	809362	4003982562012
ColorMix Light KMAT	810472	4003982562739
ColorMix Dark KMAT	810537	4003982562746

Knauf

Datos de contacto:

Tel.: 900 106 114
knauf@knauf.es
www.knauf.es
Sistemas de Construcción en Seco Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.