

# PARDOZLASH ISHLARI UCHUN BAQUVVAT TEXNIKA



## Pnevmotransport o'rnatma

SILOMAT trans plus 145 va SILOMAT trans plus bag 145



**PFT SILOMAT** quruq qorishmani bevosita suvoq mashinasiga yoki mikserga avtomatik rejimda va chang hosil qilmasdan uzatadi.

Suvoq mashinasi yoki mikser ancha uzoqda yoki balandlikda joylashgan holda ishlarni bajaradi va yuqori qavatga quruq qorishma qoplarini tashish zaruratidan xalos qiladi.

Quruq qorishma silos yoki qo'lda qoplardan yuklanishi mumkin. Siloslar uchun SILOMAT trans plus 145 va qoplar uchun SILOMAT trans plus bag 145 tavsiya etiladi.



## Suvoq mashinalari

PFT G4 smart / standart



**G4** Yevropadagi birinchi raqamli va yalpi ishlab chiqarilgan suvoq mashinasi. Har qanday quruq qorishmalarni mashinaviy surtish uchun uzluksiz avtomatik tartibda uzatadi va aralashtiradi. Qorishma konsistensiyasi butun ishlash davrida o'zgarmasdan qoladi.

Qoplardan va bevosita silosdan uzatma moslama orqali qorishma bilan to'ldiriladi.

4-5 nafar kishidan iborat malakali brigada PFT G4 mashinasi bilan bir smenada 200 m<sup>2</sup> gacha bo'lgan yuzani suvaydi.

G4 smart va G4 standart mashinalaridan tashqari PFT kompaniyasi G4 XL va G4 Super modellarini ham taklif qiladi. Mashinalarning ushbu komplektatsiyasi obyektida maksimal samaradorlik olish va avtomatizatsiyani yo'lga qo'yishga imkoniyat beradi.



Parametr	SILOMAT	
	trans plus 145	trans plus bag 145
Samaradorlik*	20 kg/daq	
Uzatish masofasi	maks 140 m	
Ishchi bosim	maks 2,5 bar	
Uzatma quvvati	8,3 kVt	
Elektr ta'minoti	32 A, 400 V, 50 Gs	
O'lchamlari, UxExB	150x660 x742 mm	150x660 x950 mm
Jami vazni	285 kg	300 kg
Havo sarfi	140 nm <sup>3</sup> /daq	
Yuklash balandligi	1000 mm	950 mm
Qabul qiluvchi konteyner hajmi	55 L	60 L
Qabul qiluvchi konteyner vazni	87 kg	93 kg

Parametr	G4	
	smart	standart
Samaradorlik*	maks 55 l/daq	maks 85
DN25 / DN35 shlangida uzatish uzoqligi	30 m/50 m	
Ishchi bosim	maks 30 bar	
Uzatma quvvati	5,5 kVt, maks 385 ay/daq	
Elektr ta'minoti	400 V, 50 Gs	
O'lchamlari, UxExB	1200/720/530 mm	
Jami vazni	271 kg	279 kg
Juft shnek	D6-3 (boshqasiga almashtirish mumkin)	
Kiruvchi suv bosimi	2,5 bar	
Yuklash balandligi	910 mm	
Bunker hajmi	145 l	

\* Masalan, KNAUF MP-75 suvog'i ishlatilganda.

\* Juft shnek modeli va holati, qorishma sifati va konsistensiyasi, material turiga bog'liq.

## Havosiz surtish apparati

SWING airless



## Mobil qarishma nasoslari

SWING M va SWING L



**SWING airless** — pastasimon qarishmalarni devor va shiftga havosiz surtish uchun shovqinsiz, ishonchli va tejamkor apparat.

### Afzalliklari:

- › tez eskiradigan detallardan xoli bo'lib, xizmat ko'rsatish xarajatlarini tejaydi;
- › juft shnek tufayli past shovqin bilan ishlaydi;
- › katta obyektlarda ishlash qulay: qarishmani bunkerda qullab, ertasi kuni ishlash mumkin. to g'ri foydalanish qoidalarini PFT menejerlaridan bilib oling;
- › juft shnekning surtish effekti tufayli yaxshilangan purkash sifati. Odatda oldindan aralashirish talab etilmaydi;
- › unumdorlik va ishchi bosimni ravon nazorat qilish.

Qayta o'tkazish, surtish va har xil materiallarni sepush uchun nasoslar\*:

### SWING M (230 B):

- › suv-emulsiyalı bo'yoqlar
- › ohakli bo'yoqlar
- › granulasi boshqardoligi 3 mm gacha bo'lgan bezakli, silkat va mineral suvoqlar (pastasimonlar)
- › gruntovkalar
- › suyuq oboylar
- › zichlovchi shlamlar va boshqalar

### SWING L (400 B):

- › yelimli qarishmalar
- › o'zaklovchi aralashmalar
- › silkat qarishmalar
- › ko'p-komponentli massalar
- › granulasi boshqardoligi 5 mm gacha bo'lgan tekislovchi suvoqlar
- › naqshinkor suvoqlar
- › issiqlikni izolyatsiya etuvchi suvoqlar
- › bezak suvoqlari
- › ta'mir suvoqlari



Parametr	Qiymat
Samaradorlik*	0-6,5 l/daq
Uzatish masofasi*	20 m DN12 bo'lganda
Ishchi bosim*	maks 130 bar
Uzatma quvvati	3 kVt, maks 280 ay/daq
Elektr ta'minoti	230 V, 50 Gs
O'lchamlari, UxExB	1430×500×720 mm
Jami vazni	100 kg
Juft shnek	306 airless
Yuklash balandligi	700 mm
Bunker hajmi	70 l

Parametr	SWING	
	M	L
Samaradorlik*	0,9-9 l/daq	maks 15,4 l/daq
Uzatish masofasi	20 m DN25 bo'lganda	50 m DN35 bo'lganda
Ishchi bosim	maks 20 bar	maks 30 bar
Uzatma quvvati	1,5 kVt, 10-204 ay/daq	5,5 kVt, 280 ay/daq
Elektr ta'minoti	230 V, 50 Gs	400 V, 50 Gs
O'lchamlari, UxExB	1100×460 ×550 mm	1600×600 ×660 mm
Jami vazni	70 kg	130 kg
Juft shnek	C4-2	D6-3 Twister
Yuklash balandligi	500 mm	620 mm
Bunker hajmi	38 l	76 l

\* Materialning sifati, tarkibi va konsistensiyasi, nasosning dizayni va holati, shlang diametri va uzatish balandligi bog'liq.

\* Uzatish balandligi, nasos holati va modeli, materialning sifati, tarkibi va konsistensiyasiga bog'liq.

## KNAUFNING FOYDALI XIZMATLARINI ISHLATING



### CALL-MARKAZ / SAYT

- › Kompaniyaning tegishli bo'limi / xodimi bilan muloqot
- › Mahsulotni qo'llash texnologiyalari bo'yicha maslahat yordami
- › Mahsulot mavjudligi / ishlab chiqarilganligi haqida ma'lumot
- › KNAUF mahsulotlari va tizimlari haqida kompaniya saytidagi ma'lumot
- › Texnik hujjatnomani yuklab olish imkoniyati

- › +998 78 150-11-59
- › Du-Ju 09:00-18:00
- › www.knauf.uz



### AKADEMIYA

- › O'quv, resurs va maslahat markazlarida ta'lim
- › Zamonaviy o'quv usullari va muntazam yangilanuvchi kurs dasturlari
- › KNAUF materiallari va texnologiyalari bo'yicha professional ekspertlardan maslahat
- › Safarbar seminar va mahorat darslari
- › KNAUF materiallari va texnologiyalari bo'yicha vebinarlar

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF tavsiya qilgan materiallardan foydalangan holatidagina ta'minlanadi. Materiallarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.

## HUUDDIY MENEJERLAR VA O'ZBEKISTONDAGI KNAUF O'QUV MARKAZLARINING RO'YXATI

### TOSHKENT VA TOSHKENT VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 91) 407 40 05  
Dilmurod.Zakirov@knauf.com  
(+998 91) 404 20 48  
Khajrulla.Sadullaev@knauf.com

### ANDIJON VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 91) 419-60-65  
Begzod.Eshmatov@knauf.com

### NAMANGAN VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 90) 945-57-00  
Akmalkhon.Kasimov@knauf.com

### FARG'ONA VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 90) 370-88-18  
Sheroz.Jabbarov@knauf.com

### XORAZM VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 91) 419-60-39  
Shukhrat.Kadirov@knauf.com

### BUXORO VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 90) 710-55-21  
Shahobjon.Boltaev@knauf.com

### SAMARQAND VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 90) 942-97-77  
Sherzod.Ergashev@knauf.com

### SURXONDARYO VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 90) 968-71-73  
Sandjar.Karimov@knauf.com

### QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI

**Hududiy menejer**  
(+998 91) 409-79-77  
Azamat.Sarsenbayev@knauf.com

### JIZZAX VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 91) 403-78-76  
Jaloliddin.Fayzullaev@knauf.com

### QASHQADARYO VILOYATI

**Hududiy menejer**  
(+998 90) 977-80-88  
Mahmud.Shodmonov@knauf.com

### BUXORO VILOYATIDAGI KNAUF AXBOROT-MASLAHAT MARKAZI

Buxoro viloyati, Kagon tumani,  
Qorovulbazar shossesi  
(+998 90) 711-04-90  
E-mail: Sanjar.Ataev@knauf.com

### SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA-QURILISH INSTITUTI QOSHIDAGI KNAUF AXBOROT-MASLAHAT MARKAZI

Samarqand shahri, Lolazor ko'chasi, 70-uy  
(+998 91) 557-80-54  
E-mail: vkondratev1958@mail.ru

### TOSHKENT DAVLAT ARXITEKTURA-QURILISH INSTITUTI QOSHIDAGI KNAUF AXBOROT-MASLAHAT MARKAZI

Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 13-uy  
(+998 71) 235-43-30  
E-mail: devon@taqi.uz  
E-mail: Shukrullo.Kamilov@knauf.com

### TOSHKENT SHAHRIDAGI KNAUF AXBOROT-TEKNIK MARKAZI

Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 2A  
(+998 90) 370-27-31  
E-mail: Shukrullo.Kamilov@knauf.com



@knauf\_uzbekistan\_bot