

## Knauf W tape

Tætning af samlinger og gennemføringer



Produktdatablad

03/2026

### Beskrivelse

Selvklæbende tape til tætning af tilslutninger, gennemføringer og pladesamlinger i vindspærre.

Høj kvalitet og sikkerhed i vindspærrekonstruktioner med Weatherboard 365, Clima Board og Clima Secura Board. Knauf W Tape er luft- og vandtæt og tætnet omkring søm- og klammegennembrydninger.

Også meget velegnet til indvendig brug ved samling/repairation af luft- og dampspærre.

### Egenskaber

- Luft- og vandtæt tape til tætning af tilslutninger, samlinger og gennemføringer
- Anvend med Knauf vindspærre for et mere engerieffektivt og fugtsikkert vægssystem
- Kan påføres udendørs året rundt (ned til -20°C)
- Kan også anvendes til tætning af samlinger og gennemføringer i dampspærre
- Tætnet omkring søm- og klammegennemføringer
- 12 måneders UV-residens
- Selvklæbende med unik klæbeevne, der klarer både lave og høje temperaturer (-20°C - 50°C)

### Bearbejdning

Selvklæbende tape med delt beskyttelsespapir for at lette påføringen. Yderligere information om håndtering, bearbejdning og påføring kan findes på [knauf.dk](http://knauf.dk).

### Miljø

Affaldskode: 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

### Opbevaring

Opbevares tørt og køligt (16°C-25°C) i ubrudt original emballage. Beskyttes mod direkte sollys. Holdbarhed til 24 måneder efter produktionsdato.

### Sikkerhed

Knauf W tape er ikke et kemisk produkt med krav om sikkerhedsdatablad.

## Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Kvalitet	Type	Enkelt-sided	
	Bægmateriale	Plastfilm (PE og PP)	
	Beskyttelsespapir	Delt	
	Lim	Akryl	
	Farve	Off-white med blå tryk	
Dimensioner	Tykkelse	0,3	mm
	Længde	22,8	mm
	Vægt	0,6	kg / rulle
Styrke	Trækstyrke ifølge DS/EN 12311 (100 mm/min.) - Længderetning	135	N / 50 mm / 1116%
	Trækstyrke ifølge DS/EN 12311 (100 mm/min.) - Tværgående	143	N / 50 mm / 1240%
	Forskydningsstyrke ifølge DS/EN 12311 (5 mm/min.)	30 - 47	kPa *
UV	UV-modstand	12	måneder
Temperatur	Anbefalet temperatur til installation	-20 - 50	°C
Fugtighed	Diffusionsækvivalent luftlagtykkelse, Sd	18,1	m

\* forskellige underlag

## Varianter

Beskrivelse	Bredde [mm]	Længde [m]	Vægt [kg]	Stk. / pakke	Stk. / palle	Art.nr.	EAN
Knauf W tape	60	22,8	0,6	20	360	00582666	5900422079811

### Knauf

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro  
Danmark

### Kundeservice:

salg@knauf.com

### Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)