

KNAUF

TOPIQ® Alpha

Redéfinir les standards de qualité et de performance avec des plafonds innovants en laine minérale.

© Knauf Ceiling Solutions

AVANTAGES DU PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

1

Surface de qualité supérieure

Bénéficiez de l'une des surfaces de plafond les plus planes de cette catégorie de produits et créez un environnement de plafond esthétique qui améliore le design, la valeur et la longévité de n'importe quel espace.

- Surface parfaitement plane
- Apparence de surface blanche et pure
- Surface homogène et non directionnelle

3

Excellent rapport qualité/prix

Optimisez votre investissement avec des solutions de plafonds en laine minérale offrant un excellent rapport qualité/prix. Ces plafonds allient accessibilité, facilité d'utilisation et performance supérieure.

- Dalles légères pour une manipulation simple et rapide
- Installation, entretien et remplacement faciles pour une maintenance simplifiée
- Solution économique offrant des performances de haut niveau, tout en restant compétitive sur le marché

2

Hautes performances

Créez des intérieurs confortables et sûrs grâce à la performance exceptionnelle des plafonds laminés en laine minérale, qui offrent une absorption sonore inégalée, une réaction au feu et une résistance à l'humidité, répondant aux normes clés de l'industrie.

- Bonne absorption acoustique : classe A
- Réaction au feu : Euroclasse A1
- Résistance à l'humidité : 100 % RH

4

Un service qui redéfinit les standards

Profitez d'un service de premier ordre grâce aux dernières innovations produits et de production, et à des capacités renforcées pour répondre pleinement à tous vos besoins en solutions de plafonds.

- Capacité de production accrue pour garantir une distribution rapide et fiable
- Flexibilité maximale avec des prix attractifs
- Service unique avec une offre complète multi-matériaux
- Réseau logistique étendu avec une nouvelle usine de production de pointe au cœur de l'Europe (dès avril 2025)

Build on us.

Caractéristiques Techniques

		TOPIQ® Alpha 15	TOPIQ® Alpha 20
Épaisseur (mm)		15	20
Poids (kg / m²)		2.0	2.6
Absorption acoustique (α_w)		0.95	1.00
Atténuation latérale ($D_{n,f,w}$)		24 dB	27 dB
Réaction au feu		A1 / Classe A	A1 / Classe A
Réflexion de la lumière		86%	86%
Résistance à l'humidité		100% RH	100% RH
Salle blanche		ISO 5	ISO 4
Qualité de l'air		A+	A+


Absorption acoustique : EN ISO 354 / α_w en accord avec EN ISO 11654 / NRC en accord avec ASTM C 423

Atténuation latérale : EN ISO 10848-2 / $D_{n,f,w}$ en accord avec EN ISO 717-1 / CAC en accord avec ASTM E 413-10


Réaction au feu : Euroclasse en accord avec EN 13501-1

Salle blanche : en accord avec EN ISO 14644-1


Détails de bord disponibles



Board



Tegular 24 / 90



Tegular 15 / 90

