



K535e.be 25

Droogbouw

Technische fiche 05/2018

AQUAPANEL® Maxi Screws SB 25 mm

Voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board

Productbeschrijving

De AQUAPANEL® Maxi Screws zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van AQUAPANEL® Cement Board op metalen onderconstructies van verschillende diktes. De schroef is met een verzonken schroefkop voorzien. AQUAPANEL® Maxi Screws kunnen zowel toegepast worden in binnenwand- en plafondbereik (binnen en buiten) als voor geveltoepassingen.

Eigenschappen

De AQUAPANEL® Maxi Screws SB zijn speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board op metalen onderconstructies (dikte van het metaal: 0,8 tot 2 mm). Deze hebben een boorpunt en verzonken schroefkop.

- De AQUAPANEL® Maxi Screws SB 25 zijn geschikt voor de bevestiging van een enkelvoudige beplating.

Alle AQUAPANEL® Maxi Screws zijn bekleed met een roestwerende laag die een corrosiebestendigheid van 720 uur garandeert in een zoutspoeitest. Ze hebben een voor de droogbouw gebruikelijke PH2-aandrijving.

