

## PFT RITMO L PLUS

De nieuwe versie van de Ritmo L



### TOEPASSINGSGEBIED

- › Binnen en buiten pleisterwerk, gips en cementgebonden
- › Vloer Egalisatie
- › Lijm- en bewapeningsmortel
- › Brandbeveiligingsmortel
- › Vulmortel voor kozijnen

### EIGENSCHAPPEN

- › Opbrengst geheel traploos instelbaar
- › Geschikt voor zowel pasteus als poeder materiaal
- › Rubber-mengzone voor een eenvoudige reiniging, met wisselflens


- › In 3 stukken te demonteren waardoor de Ritmo L Turbo zelfs in een personen auto past
  - Motor: 30 kg
  - Materiaalreservoir met pompeenheid: 28 kg
  - Chassis: 64 kg
  - Mengspiraal: 3 kg
- › Standaard voorzien van een buitentriller waardoor materiaal altijd goed zakt
- › Eenvoudig te reinigen door klapbare motor

### TECHNISCHE GEGEVENS

De machine	
Artikel nummer	659512
EAN-code	4003976470057
Werkdruk	max. 20 bar
Opbrengst	traploos instelbaar tot wel 14 liter/min*
Transportafstand	tot 20 m <sup>1</sup>
Motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 375 t/min
Aansluitkabel	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
Rotor/Stator	B 4-2
Spuiltans	DN25-360° S12 600 Ewo
Luchtcompressor	DT 4.8 , 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Aansluiting materiaalslang	DN25 M-deel
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 m
Luchtslang	DN12 Ewo - 16 m
Mengkamer	Rubber
Volume materiaalbak	45 liter
Afmetingen l / b / h:	750 / 600 / 1.340 mm
Vulhoogte met opzetbak	930 mm
Gewicht	125 kg

Basis uitrusting	
Aansluitkabel	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
Rotor/Stator	B 4-2
Spuitleans	DN25-360° S12 600 Ewo
Luchtcompressor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Aansluiting materiaalslang	DN25 M-deel
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 m
Luchtslang	DN12 Ewo - 16 m
Mengkamer	Rubber
Triller	Op voorraadbak
Gebruiksaanwijzing	Nederlands

Accessoires	
619830 Deksel voor opzetbak	Ritmo L Turbo
619835 Dustcatcher	tbv opzetbak RITMO L Plus/ Turbo
584202 Mengijzer BIONIK	RITMO L Plus / Turbo
633952 Mengijzer BIONIK Lichtgewicht pleister	RITMO L Plus / Turbo
21103 Mortelslang	5m <sup>1</sup> Ø 25 mm
111799 Mortelslang	7,5m <sup>1</sup> Ø 25 mm
21101 Mortelslang	15m <sup>1</sup> Ø 25 mm
612729 Opzetbak	Ritmo Plus / Turbo
19787 Opzetstuk lijmpistool	10 mm spuitdop
245810 B 4-2, Rechtsdraaiend	Rotor Ritmo L Plus
8462 B 4-2, Rechtsdraaiend	Stator Ritmo L Plus
231970 Schoonmaakijzer	RITMO L Plus / Turbo
588832 As voor schoonmaakijzer	RITMO L plus / Turbo BIONIK
97283 Spuitlans	60 cm + LW24 draaib. Ritmo
247004 Spuitlans	90 cm + LW24 draaib. Ritmo
247010 Spuitlans	120 cm + LW24 draaib. Ritmo
67947 Watervat	240 Liter verrijdbaar met afsluiter
493686 Waterpomp	AV 3000/1 met handvat 230V/50HZ
420058 Zargomat pro	Eénhandspuitpistool cpl.



619835 Dustcatcher



493686 Waterpomp



420058 Zargomat pro

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

## Knauf B.V.

Mesonweg 8-12  
3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

## Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

[www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)

[techniek@knauf.nl](mailto:techniek@knauf.nl)