

0106_FLIESENKLEBER_N_2024_12_01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: FLIESENKLEBER N
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro lepení keramických a bělinových obkladů a dlažby s nasákavostí větší než 3% pro vnitřní použití.
3. Výrobce: KNAUF Praha, spol. s r.o. | Mladoboleslavská 949 | CZ-19700 Praha 9 - Kbely
Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600
Fax: +420 272 110 301
E-Mail: info-cz@knauf.com
4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
- 6.a) Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., AO č. 204
- 6.b) Evropský dokument pro posuzování: není relevantní
Evropské technické posouzení: není relevantní
Subjekt pro technické posouzení: není relevantní
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: není relevantní

7. Deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti	Vlastnost
Třída reakce na oheň	A1
Pevnost spoje	
Doba zavaznutí: tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² ne méně než po 20 min
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ²
Trvalá odolnost	
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 0,5 N/mm ²
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení	≥ 0,5 N/mm ²
Nebezpečné látky	NPD (viz dokumentace výrobce www.knauf.com)
Zvláštní charakteristika	
Skluz	≥ 0,5 N/mm ²

*Tyto vlastnosti jsou závislé na systému a jsou uvedeny v technických listech výrobce na základě zamýšleného použití. Prohlášení o shodě se týká systému, jehož je produkt součástí.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze, 01.12.2024

KNAUF Praha spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9

11

KNAUF

Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí Produktmanagementu KNAUF Praha

0106_FLIESENKLEBER_N_2024_12_01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: FLIESENKLEBER N
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Návrhová malta pro tenké spáry (T) k použití ve vnitřních stavebních částech podle EN 998- 2:2016, určená pro zdění z lehkých tvárníc s pevností v tlaku do 5 MPa.
3. Výrobce: KNAUF Praha, spol. s r.o. | Mladoboleslavská 949 | CZ-19700 Praha 9 - Kbely
Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600
Fax: +420 272 110 301
E-Mail: info-cz@knauf.com
4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní
5. Systém/systémy POSV: System 2+
- 6.a) Harmonizovaná norma: EN 998-2:2016
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1023 ITC a.s., Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín
- 6.b) Evropský dokument pro posuzování: není relevantní
Evropské technické posouzení: není relevantní
Subjekt pro technické posouzení: není relevantní
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: není relevantní
7. Deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti		Vlastnost
Třída reakce na oheň		A1
Pevnost v tlaku	M	5 (5 N/mm ²)
Odpor difúze vodní páry	μ	5/20
Tepelná vodivost	λ	0,45 (W/(m.K) P=50%
Nebezpečné látky	DS	NPD (viz dokumentace výrobce www.knauf.com)

*Tyto vlastnosti jsou závislé na systému a jsou uvedeny v technických listech výrobce na základě zamýšleného použití. Prohlášení o shodě se týká systému, jehož je produkt součástí.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze, 01.12.2024


KNAUF Praha spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9


Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí Produktmanagementu KNAUF Praha