

KNAUF PROPLAK HYDROPROOF

**Enduits – Knauf Proplak
Hydroproof**



DESCRIPTION DU PRODUIT

Knauf Proplak hydroproof est un enduit de jointoiement prêt à l'emploi pour application manuelle ou mécanique de type 3A. Il peut être utilisé en mur ou bien en plafond et est conforme à la norme EN 13963 :2014.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

EN 13963 :2014.

Etiquette A+

Mise en œuvre conformément à :

- DTU 25.41

DOMAINE D'EMPLOI

Knauf Proplak hydroproof est destiné à la réalisation des joints en mur et en plafond. Il peut également être utilisé pour la passe de finition des joints.

Knauf Proplak hydroproof peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux intérieurs types ayant une classe d'hygrométrie EA, EB, EB + P, EB + C, EC avec SPEC.
- Les plafonds extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Température d'utilisation	°C	5°C – 30°C	-
Masse volumique	g/cm ³	Approx.1,2 – 1,4	
Ph	-	7-9	-
Solubilité à l'eau	g/100ml	55-75	-
Rendement	g/m ²	Approx.550	-
Couleurs	-	Blanc	-
Réaction au feu Euroclasse	-	A2-s1, d0	NF EN 13501-1
Toxicité	-	Non toxique	
Emission COV	%	< 0,1	NF EN ISO 16000
Emission de formaldéhyde	-	conforme	NF EN ISO 16000
Emission métaux lourds et autres éléments	-	conforme	NF EN ISO 16000
Emission de chlorure de vinyl	mm	conforme	NF EN ISO 16000
Niveau d'émission dans l'air intérieur	-	A+	NF EN ISO 16000
Absorption d'eau	g/m ²	≤180	EN 520
Classe d'absorption	g/m ²	H1	EN 520
Autre	-	Résistant aux moisissures	

CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Masse par unité (kg)	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPLAK HYDROPROOF 20kg	3551660487313	20	33