


KNAUF

HYGENA TOPIQ® Alpha 20






© Frederic Schweizer

HYGENA TOPIQ® Alpha 20 është pllakë e lehtë minerale akustike e tavanit lehtë për tu instaluar dhe e përbërë nga leshti mineral me sipërfaqe me dukje të lëmuar dhe të laminuar. Antibakteriale dhe me mundësi pastrimi.

- Limiton zhvillimin e bakterieve dhe këpurdhave
- Mundësi pastrimi me leckë të terur, avull dhe të lagur
- Zgjedhje ideale për mjedise me lagështi të lartë deri në 100% RH
- Kompatibile me zonën 4 për kërkesa me risk të lartë sipas NF S 90-351:2013
- Absorbim i shkëlqyer i zërit Klasa A
- Zgjedhje ideale për institucione shëndetësore, industrinë ushqimore, laboratorë ose kuzhina

Build on us.

Karakteristikat	Informata të detajuara							
Detaje të skajeve		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
Trashësia (mm)		20	20	20				
Dimensionet (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625				
Sistemi		I ekspozuar dhe demontues – Sistemi C						
Pesha		2.6 kg / m²						
Ngjyra		 Bardhë						
Absorbimi i zërit		EN ISO 354	$\alpha_w = 1.00$ sipas EN ISO 11654 - Klasa A					
		Frekuencat f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.55	0.95	1.00	0.90	1.00	1.00
		NRC = 0.95 sipas ASTM C 423						
Zbutja e zërit		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 27 \text{ dB}$ sipas EN ISO 717-1 CAC = 28 dB sipas ASTM E 413-10						
Reduktimi i zërit		EN ISO 10140-2 $R_w = 13 \text{ dB}$ sipas EN ISO 717-1						
Reagimi në zjarr		Euroclass A1 sipas EN 13501-1 Klasa A sipas ASTM E 84						
Reflektimi i dritës		86%						
Rezistenca në lagështi		100% RH						
Mjedis i pastër		Klasa ISO 4 sipas EN ISO 14644-1						
Niveli i rrishtit		Zone 4 (rrisk shumë i lartë) sipas NF S 90-351:2013						
Pastërtia mikrobiologjike		M1 sipas NF S 90-351:2013						
Kinetika e dekontaminimit të grimcave		CP_(0.5) 5 sipas NF S 90-351:2013						
Cilësia e ajrit brenda		 A+	 E1	 IACG				
Pastrimi								
Qëndrueshmëria		 10.8% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1				
Karakteristikat - Antibakteriale		Testuar për: <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>						

Përveç nivelit të rrezikut, çdo lloj dhome do të ketë kërkesa specifike për pastrimin dhe rrjedhjen e ajrit të pllakave të tavanit. Prandaj, një pllakë që përmbush kërkesat e zonës së rrezikut 4 mund të mos jetë domosdoshmërisht e përshtatshme për të gjitha llojet e dhomave të përcaktuara në zonën e rrezikut 4.

Disponueshmëria e produktit mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin. Ju lutemi të kontaktoni përfaqësuesin tuaj lokal të shitjeve.

Për më shumë informacion dhe njoftim ligjor, ju lutemi vizitoni [knauf.com](https://www.knauf.com).