



Gewebeeckwinkel Kratzputz 7/14

Für dünnlagige Laibungen

Produktbeschreibung

Ausführung mit breitem Kunststoffschenkel sowie verjüngter Abzugskante, speziell für Kratzputzsysteme bei WARM-WAND Systemen, bei denen die Laibung mit einem dünnschichtigen Putzsystem ausgeführt wird.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Eigenschaften und Mehrwert

- Alkalibeständiges Armiergewebe
- Kunststoff weiß mit codierte Oberfläche
- Optisch sauberer Putzabschluss
- Maschenweite 4x4 mm
- Gewebebreite: Laibung = 100 mm; Fläche = 150 mm

Anwendungsbereich

Der Gewebeeckwinkel Kratzputz 7/14 dient dem Schutz, der Stabilisierung sowie der exakten Ausbildung von Ecken bei der Verwendung von Kratzputzen mit dünnlagiger Ausführung der Laibungen. Der Steg des Profils ist geneigt, sodass in der Fläche eine Auftragsstärke von 15 mm und in der Laibung eine Auftragsstärke von 8 mm erreicht werden können. Durch die besondere Profilkopfausbildung ist der Gewebeeckwinkel nach dem Verputzen kaum sichtbar. Profil mit Abzugskante und beidseitig gelochten Schenkeln aus UV- und witterungsbeständigen, schlagzähen PVC.

Für dünnlagige Laibungen

Ausführung

Im Kantenbereich Armiermörtel in der Breite des Gewebeschenkels vollflächig auftragen. Gewebeeckwinkel lot- und fluchtgerecht in den frischen Armiermörtel andrücken.

Armiergewebe mit der Traufel faltenfrei und vollflächig einbetten. Das Armiergewebe des Gewebeschenkels muss dabei mindestens 1 mm mit Mörtel überdeckt sein. Gewebeüberlappung von Gewebeeckwinkel und Armiergewebe muss in der Fassadenfläche mindestens 100 mm betragen.

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Wert
Material	–	–	PVC
Maschenweite	–	mm	4x4
Gewebebreite Laibung	–	mm	100
Gewebebreite Fläche	–	mm	150
Profillänge	–	mm	2500

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung mm	Verpackungseinheit Stück/Paket	Artikelnummer	EAN
Gewebeeckwinkel Kratzputz 7/14	7/14	10	00542759	4003950116667



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-2000 ***

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.