



Vuller

04/2016

C14 - Sneldrogende houtrotvuller

MATERIALEN

Knauf Sneldrogende Houtrotvuller is een sneldrogende reparatiepasta uit 2 componenten op basis van epoxyhars.

OPSLAG

Knauf Sneldrogende Houtrotvuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende verwerking
- Geen primer nodig
- Elastisch
- Ongevoelig voor vocht
- Kan worden opgeschuurd en geverfd na 30 min

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Sneldrogende Houtrotvuller is een gemakkelijk te verwerken product voor de reparatie van lichte schade op ondergronden in hout, beton of staal, en voor de vulling van schroef- of spijkergaten. Dit product kan ook worden gebruikt om kleine onregelmatigheden op reeds uitgevoerde reparaties te egaliseren. Geschikt voor alle soorten reparatie van min. 2 mm tot max. 12 mm. Kan binnen en buiten worden aangebracht.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, oude verf ...). Beschadigd of te zacht hout moet tot aan het gezonde hout worden verwijderd.

VERWERKING

Meng de twee componenten (verhouding 1:1) op een gladde en harde ondergrond, met behulp van een spackmes of een plastic spatel, tot een lichtgroene kleur wordt verkregen. Meng niet meer product dan u nodig hebt om in 8-10 minuten tijd te verwerken. Breng het product gul aan om de te repareren zone goed te vullen. Verwijder vervolgens het overtollige product. Nadat het product is gedroogd en hard is geworden, kan het gemakkelijk worden opgeschuurd.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C of meer dan 30 °C bedraagt.

De in dit informatieblad vermelde droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

VERPAKKING

Potten van 250 ml.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-30 °C
Dichtheid	1,30 kg/dm ³
VOS'en	0 g/l
Kleur	groen
Droging	ong. 20-25 min bij 20 °C
Aanbrengen van verf	na ong. 30 min

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- Draag veiligheidshandschoenen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Sneldrogende Houtrotvuller_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.