



Parachèvement à sec

K665K.be

Fiche technique

06/2020



Suspension Kombi pour CD 60/27

Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus

Description produit

Suspension Kombi pour CD 60/27/0,6 est une suspente métallique permettant de fixer les profilés CD 60/27 constituant l'ossature de plafonds suspendus en plaques de plâtre.

La suspension Kombi est utilisée avec un fil à œillet à glisser dans son ressort.

- Jusqu'à 25 kg par suspension
- Mise en œuvre sûre et aisée de l'ossature
- Réglage précis de la hauteur grâce au fil à œillet

L (mm)	Conditionnement	N° d'article
140	100 PCE	000322610

Domaine d'application

- À l'intérieur
- Faux-plafonds

Mise en œuvre

Lors de la mise en œuvre, une minutie élevée est nécessaire pour éviter le cliquetis (la suspension doit être placée à la verticale), un ajustement ultérieur n'est pas possible.

Dénomination	Unité	Valeur	Norme
Norme fabrication	-	-	EN 13964
Capacité portante	kN	0,25	
Hauteur	mm	200	
Matériau	-	Acier laminé à froid et revêtu DX51D	EN 10346
Épaisseur	mm	0,8	
Zingage	-	min. Z 100 ou AZ 100 ou ZA 095	
Conditionnement	pièces/paquet	100	

Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- technics@knauf.be

www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.