



Parachèvement à sec

K631.be

Fiche technique

08/2020

Profilé UA + 1 rangée de perforations

Description produit

Profilé renforcé avec une rangée de perforations pour cloisons de séparation et pour huisserie de porte dans une cloison métallique. Profilé métallique pour ossature de plafonds en plaques de plâtre système D116.be (voir brochure D11.be).

Dimensions

L x l x h x e (mm)	N° d'art.
2600 x 50 x 40 x 2	00322579
2750 x 50 x 40 x 2	00322580
3000 x 50 x 40 x 2	00322581
3250 x 50 x 40 x 2	00322582
3500 x 50 x 40 x 2	00322583
4000 x 50 x 40 x 2	00322586
4500 x 50 x 40 x 2	00322587
5000 x 50 x 40 x 2	00322649
FIX x 50 x 40 x 2	00007686

Données techniques

Matériau	Acier laminé à froid et revêtu DX51D
Zingage	Z 275
Épaisseur	2 mm
Norme	DIN EN 10346

Domaine d'application

- Intérieur
- Plafonds
- Cloison
- Huisserie de porte

Propriétés et plus-values

- Fixation de WC suspendu
- Fixation de porte jusqu'à 50 kg avec un profilé de 50 mm et une porte ≤ 885 mm (voir W11.be)

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 01
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.