



TOPIQ® Alpha

Standarde të reja të cilësisë dhe performancës
me dizajn të avansuar të tavaneve minerale.

© Knauf Ceiling Solutions

BENEFITET E PRODUKTIT

1

Sipërfaqe të kualitetit më të lartë

Përfitoni nga një nga sipërfaqet më të sheshta të tavaneve në këtë kategori produktesh dhe krijoni një mjedis estetikisht të këndshëm që përmirëson dizajnin, vlerën dhe jetëgjatësinë e çdo hapësire.

- Një nga sipërfaqet më të sheshta në këtë klasë
- Dukje e pastër dhe e bardhë e sipërfaqes
- Sipërfaqe homogjene dhe jo-uniforme

3

Vlerë e lartë për çmim

Maksimizoni investimin tuaj për tavane minerale me vlerë të lartë që kombinojnë kosto të përballueshme, lehtësinë e përdorimit dhe performancën më të lartë.

- Pllaka të lehta për manipulim të lehtë
- Lehtë për tu instaluar, mirëmbajtur dhe zëvendësuar me mundësi të lartë servisi
- Zgjidhje me kosto efektive dhe që ofron performancë maksimale në nivelin e çmimit të tregut

2

Eksperiencë me performancë të lartë

Krijoni ambiente të brendshme të rehatshme dhe të sigurt me performancën e jashtëzakonshme të tavaneve minerale të laminuara që ofrojnë absorbim të pakrahasueshëm të zërit, reagim ndaj zjarrit dhe rezistencë ndaj lagështirës për të përmbushur kështu standardet kryesore të industrisë.

- Absorbimi i zërit Klasa A
- Reagimi në zjarr Euroclass A1
- Rezistenca në lagështi 100%

4

Shërbime të një Niveli të Ri

Përfundoni shërbimin më të mirë në këtë klasë me inovacionet më të fundit të produkteve dhe prodhimit, si dhe nivele të përmirësuara, të dizajnuara për të përmbushur të gjitha kërkesat tuaja për zgjidhje tavani.

- Rrjet i zgjeruar i zinxhirit të furnizimit me një strukturë të re prodhimi të teknologjisë më të fundit në zemër të Evropës
- Kapacitete prodhuese të rritura për të siguruar shpërndarje në kohë
- Fleksibilitet i lartë shoqëruar me kosto atraktive
- Shërbim unik me ofertë One-Stop-Shop me shumëllojshmëri të materialeve

Build on us.

Karakteristikat kryesore teknike

		TOPIQ® Alpha 15	TOPIQ® Alpha 20
Trashësia (mm)		15	20
Pesha (kg / m²)		2.0	2.6
Absorbimi i zërit (α_w / NRC)		0.95 / 0.90	1.00 / 0.95
Zbutja e zërit ($D_{n,f,w}$ / CAC)		24 dB / 25 dB	27 dB / 28 dB
Reagimi në zjarr (Euroclass / ASTM E84)		A1 / Klasa A	A1 / Klasa A
Reflektimi i dritës		86%	86%
Rezistenca në lagështi		100% RH	100% RH
Mjedis i pastër		ISO 5	ISO 4
VOC Francë		A+	A+


Absorbimi i zërit: EN ISO 354 / α_w sipas EN ISO 11654 / NRC sipas ASTM C 423

Zbutja e zërit: EN ISO 10848-2 / $D_{n,f,w}$ sipas EN ISO 717-1 / CAC sipas ASTM E 413-10


Reagimi në zjarr: Euroclass sipas EN 13501-1 / Klasa A sipas ASTM E 84

Mjedis i pastër: sipas EN ISO 14644-1


Detaje të disponueshme të skajeve



Board



Tegular 24 / 90



Tegular 15 / 90

