

Pabervuugikattelint 50 mm

Vuugikattelint pahteldustöödeks

Kasutusala

Sisetöödel kisplaatpindadel suurema koormusega sisenurkade ja plaadivuukide tugevdamiseks pahteldustööde käigus.

Kasutatav:

- lagede, seinte ja katusekorruse pindadel.
- plaadivuukide stabiliseerimiseks ja pragunemise vältimiseks
- pahteldamiseks kõigi Knaufi pahtlitega



Kasutamine

Aluspind peab olema kandev, puhas, kuiv, tolmu ja rasvavaba.
Kipsplaatide lõikeservad kruntida süvakrundiga Knauf Tiefengrund.

Paigaldada pabervuugikattelint 50 mm vuugikohale kantud värske pahtli pinnale ja siluda pahtlilabidaga vastu pahtlit tasaseks. Eemaldada külgedelt välja voolanud liigne pahtel, kuid kohe mitte katta pabervuugikattelinti pahtliga.

Lasta pinnal ära kuivada ja seejärel pahteldada vähemalt üks kord üle.

Täiendavad juhised

Soovitus: lõikeservadega plaadivuugid sõltumata kasutatava pahtli liigist katta pabervuugikattelindiga 50 mm. Konstruktiivsetel põhjustel pahteldada pindade üleminekukohad (laeks, põõningul jms) pabervuugikattelindiga.

Tooteinfo

Artikkel	EAN-kood	Kogus rullis
3695	4003982041692	23 m
3696	4003982041708	75 m
3697	4003982041715	150 m

Knauf Tallinn UÜ

Masina 20, 10144 Tallinn

Tel.: 6518697

E-post: info@knauf.ee

www.knauf.ee