



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010_Rotkalk_Finish_2020-07-07

1. Code d'identification unique du produit type: **GP CS I – Rotkalk Finish**
2. Usage(s) prévu(s): **Mortier d'enduit GP intérieur d'usage**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
6. a) Norme harmonisée: **EN 998-1:2016**
Organisme(s) notifié(s): **MPA Dresden (NB 0767) pour la réaction au feu**
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
Évaluation technique européenne: **non concerné**
Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A2-s1,d0
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Absorption d'eau	NPD
Adhérence	≥ 0,08 N/mm ² – FP: A, B ou C
Durabilité	NPD
Conductivité thermique	$\lambda_{10,dry,mat} = \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ p. P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} = \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ p. P = 90%
Substances dangereuses	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 11 juin 2024

i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)

i. V. Pascal Eckert
(Responsable Recherche et Développement | L'Europe centrale | plâtre et façade | KnaufGips KG)