

Isolava rouleau plastique

Rouleau polyéthylène non-transparent

Fiche technique

06/2026



Caractéristiques du produit

- Imperméable
- Protection contre humidité ascensionnelle

Dimensions

- Epaisseur : 0,2 mm
- Largeur : 400 mm
- Longueur : 400 m

Données techniques

Classe de réaction au feu	E	EN 13501-1
---------------------------	---	------------

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.