



UA stolpe

Til indervægge

EN 14195

Side: 1/2

10/2023

UA stolpe

Når der er strenge brandkrav med mekanisk påvirkning. Anvendes sammen med Knauf Diamant Steel systemet. Er godkendt til indbrudssikring.

Anvendelse

Forstærkningsstolpe med 400 mm flanger til døråbninger i opbygning af EI60 M brandvægge og RC2 og RC3 indbrudssikre vægge. Til opbygning af ikke-bærende konstruktioner i bygninger sammen med gipsplader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190. Profiler produceret efter EN 14195.

Produktvarianter/størrelse

UA 75/100/125 mm.

Produktdata UA stolpe

Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	250	N/mm ²
Indhold	Færligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	275	g/m ²
Korrosionsklasse		C2	
Mål	Bredden ± 0,5	75/700/125	mm
	Tykkelse	2,0	mm
	Længde	±	+ 0/-3

Profildata					
	t	h	A	I _y	W _y
Profil	mm	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³
UA 75	2,0	73,8	258	24,73 x 10 ⁴	6,70 x 10 ³
UA100	2,0	98,8	307	49,61 x 10 ⁴	10,1 x 10 ³
UA 125	2,0	123,8	356	85,23 x 10 ⁴	13,8 x 10 ³

Stålkvalitet: S250GD+Z275