

KNAUF

ACESSÓRIOS ETIKS

Knauf STR H/JT2

Ancoragem universal aparafusada para a instalação de sistemas de isolamento térmico pelo exterior Knauf ETIKS sobre placa Knauf Aquapanel® Outdoor.

Ficha de produto

01/2025



Descrição do produto

Ancoragem aparafusada para a instalação, embutida ou rente à superfície, de painéis de isolamento térmico nos sistemas Knauf Aquapanel® ETIKS.

Qualidade

O produto tem marcação CE voluntária de acordo com a ETA 04/0023.

Propriedades

- Parafuso pré-montado para uma instalação mais rápida.
- Montagem direta - sem pré-perfuração.
- Adequado para montagem em perfis metálicos.
- Válido apenas para perfis < 1,5 mm de espessura.

Certificações



Build on us.

Ancoragem universal aparafusada para a instalação de sistemas Aquapanel ETIKS**Âmbito de aplicação**

A ancoragem Knauf STR H/JT2 pode ser instalada à superfície ou embutida. Para a instalação à superfície sobre lã mineral, recomenda-se a utilização de anilhas Knauf. Para a instalação embutida sobre lã mineral, recomenda-se a utilização da anilha Knauf 2G.

Instalação

A ancoragem Knauf STR H/JT2 é aparafusada diretamente ao perfil Knauf, através do painel de isolamento e da placa Knauf Aquapanel® Outdoor. Ver a disposição proposta das ancoragens no folheto técnico WE32.pt.

O comprimento da ancoragem depende da espessura do isolamento:

Espessura do isolamento mm	Comprimento da ancoragem
60	STR H - JT2 100
80	STR H - JT2 120
100	STR H - JT2 140
120	STR H - JT2 160

Utilização de arruelas

Para os sistemas Knauf Aquapanel® ETIKS com painéis de lã mineral, é possível utilizar arruelas Knauf suplementares, com 90 ou 140 mm de diâmetro, no caso de instalações à superfície.

Para instalações embutidas, pode ser utilizada a arruela suplementar Knauf 2G

Instalação

Instalação embutida:

- Fixar a ancoragem Knauf STR H/JT2 por aparafusamento direto ao perfil metálico do sistema de fachada Aquapanel®, atravessando a placa cimentícia. A instalação embutida sem arruela suplementar deve ser realizada com a ferramenta Knauf STR-TOOL. O batente da ferramenta deve fazer contacto com o material isolante e indica o ponto em que se deve parar a perfuração.
- Colocar Knauf STR-CAP EPS ou Knauf STR-CAP MW na cavidade, dependendo do material de isolamento.

Instalação à superfície:

- Basta aparafusar a ancoragem Knauf STR H/JT2.

Armazenamento

Realizar o armazenamento num local seco.

Dados técnicos

Descrição	Unidade	Valor
Diâmetro da anilha	mm	60
Profundidade mínima de aparafusamento	mm	15 mm (perfis metálicos)
Homologação europeia	ETA	04/0023

Fornecimento

Designação	Paletização un./caixa	Código	EAN
Knauf STR H - JT2 100	100 ¹⁾	843430	4039161021391
Knauf STR H - JT2 120		843458	4039161021407
Knauf STR H - JT2 140		843459	4039161021414
Knauf STR H - JT2 160		843460	4039161021421

1) Conteúdo da caixa: 100 parafusos JT2, 100 anilhas H, 100 tampões

Ancoragem universal aparafusada para a instalação de sistemas Aquapanel ETIKS



Pode encontrar vídeos dos produtos e sistemas Knauf no seguinte link:
www.youtube.com/c/KnaufEspanaTV



Obtenha e exporte mais informações no nosso motor de pesquisa Knauf Systems.
[KNAUF Systemfinder](#)



<https://knauf.com/es-ES>

Knauf

Avenida de Burgos, 114 Planta
6ª, 28050 Madrid

Tel.:

900 106 114

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelas consequências do mesmo.

A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.