

Cover Up

Speciale kant-en-klare primer,
zonder oplosmiddelen

Technische fiche

01/2026



Productbeschrijving

Cover Up is een witte primer voor binnengebruik die wordt gebruikt om de absorptie van ondergronden te verminderen en als zeer effectieve vlekkenbarrière tegen verkleuringen van de ondergrond door roet, nicotine, vergelende stoffen, componenten op houtbasis, enz.

Samenstelling

Waterige dispersie van een copolymeer van acrylester en styreen, marmervoeder, kalksteenpoeder en wit pigment.

Verpakking

Emmer van 5 kg.

Artikelnr. 00875958

Opslag

Beschermd tegen vorst, hoge temperaturen en in de ongeopende originele verpakking blijft de kwaliteit van het materiaal maximaal 18 maanden constant.

Toepassingsgebied

Voorbehandeling vóór het aanbrengen van decoratieve lagen (zoals synthetische pleisters of dispersieverven). Kan worden aangebracht op alle gangbare minerale ondergronden en in alle leefruimtes, vochtige ruimtes en kelders.

Eigenschappen en voordelen

- Blokkeert alle soorten vlekken
- Gebruiksklaar en zonder oplosmiddelen
- Zeer wit uiterlijk
- Open voor waterdampdiffusie
- Voor muren en plafonds
- Zeer lage VOS-uitstoot

Uitvoering

Ondergrond

Cover Up kan worden aangebracht op alle gangbare minerale ondergronden in de bouw, inclusief oude ondergronden. Niet geschikt voor houten ondergronden, inclusief OSB-platen. De toestand en de voorbehandeling van de ondergrond hebben een grote invloed op de kwaliteit en de duurzaamheid van de daarna aangebrachte coating. Het is daarom essentieel om de ondergrond zorgvuldig te inspecteren. Deze moet stevig, droog, schoon en stofvrij zijn. Sterk vervuilde ondergronden (bijv. met roet) zijn niet geschikt.

Vorbereiding

Waterdichte verven moeten grondig worden geschuurd, niet-waterdichte verven en andere resten die de hechting verminderen (bijv. behang, behanglijm) moeten worden verwijderd.

Op de verbindingpunten tussen verschillende materialen, bijvoorbeeld tussen een rolluikkast en een minerale ondergrond, kunnen scheuren ontstaan door verschillen in uitzetting.

Om dit te voorkomen, wordt aanbevolen om een laag pleister over het hele oppervlak aan te brengen met een geïntegreerd wapeningsgaas of te bedekken met gipsplaten.

Bij metselwerk met vlakke stenen moet ervoor worden gezorgd dat de voegen vlak worden opgevuld, afhankelijk van de eisen van het latere oppervlak.

Zeer absorberende ondergronden moeten eerst worden voorbehandeld met Knauf Hechtemulsie (1:4 verdund met water) voordat Knauf Cover Up kan worden aangebracht.

Toepassing

Om aangrenzende zones te beschermen, deze afdekken met een geschikte plakband.

Knauf Cover Up voor gebruik goed mengen. Bij langdurige onderbreking van de werkzaamheden deze handeling herhalen.

Knauf Cover Up onverdund gelijkmatig en rijkelijk op de ondergrond aanbrengen met behulp van geschikte rollers of platte kwasten. Verwijder overtollig product zorgvuldig.

Voor sterk vergeelde ondergronden of ondergronden die verontreinigd zijn met nicotine, roet en vergelende stoffen, moet Knauf Cover Up in twee kruisende lagen worden aangebracht. Respecteer een droogtijd van 6 uur tussen de lagen.

Verwijder de plakband onmiddellijk wanneer het product nog vers is.

Droogtijd

Wacht tot de aangebrachte Knauf Cover Up niet meer kleeft en volledig droog is (minimaal na 6 uur, bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid) voordat u de decoratieve pleister aanbrengt. Indien nodig, bedek dan eerst de aangrenzende zones. Bij koele en vochtige omstandigheden op de bouwplaats kan de droogtijd langer zijn (tot 24 uur).

Tips

- Hoge omgevingstemperaturen of een verwarmde ondergrond verkorten de verwerkingstijd.
- Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en tocht.
- Om afzetting van bouwstof te voorkomen, moet de tijd tussen het drogen van Knauf Cover Up en het begin van de volgende werkzaamheden zo kort mogelijk zijn.
- Voor gekleurde coatings wordt aanbevolen om de primer in dezelfde kleur te kleuren voor het beste resultaat.
- Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met warm water.
Het is beter om vlekken veroorzaakt door het product met warm water af te vegen terwijl ze nog vers zijn. Opgedroogde resten kunnen geleidelijk worden verzacht met een verdunner op basis van kunstharz of een afbijtmiddel voor dispersieverf.

Veiligheid

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op onze website www.knauf.com of op aanvraag.

Technische gegevens

Kleur	Wit
Verwerkingstemperatuur/ ondergrondtemperatuur	Tussen + 5 °C en + 25 °C
Droogtijd *	Ca. 6 uur
Verbruik per m ² **	Ca. 250 g/m ²
Rendement van een emmer van 5 kg **	Ca. 20 tot 25 m ²
Temperatuurbestendigheid na droging	Van - 20 °C tot + 80 °C
pH-waarde	Ongeveer 8 - 9

* Richtwaarden bij +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

** Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Cover Up/NL/01.26/0/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.